

Pantalla de cliente LCD de doble línea de 20x2 caracteres

(MODELNO.: LCD220C)

Características:

Soporta 11 modos de comando incluidos Epson, etc.;

Compatible con 95 idiomas nacionales;

Fuente de alimentación de 5V a 24V para evitar cualquier uso sin sentido de la entrada de potencia inadecuada;

Puede mostrar 2 líneas * 20 columna S;

O POS / J POS Driver es estándar.



DATOS Hoja:

General	Método de visualización	Pantalla negativa TN-LCD (blanco sobre fondo azul)
	caracteres	20 columnas * 2 líneas
	brillo	1200cd / m2
	Fuente de carácter	16 * 16 DOT MATRIX
	Tipo de caracter	95 alfanuméricos, 32 personajes internacionales
	Tamaño del personaje	9.92 (H) x 7.135 (W) mm
	Tamaño del punto (x x y)	0.426 (H) x 0.6 (v) mm
	Tamaño de ventana	142.7 (H) x 19.82 (v) mm
	Tamaño de PCB	160 (l) x 36.6 (W) x 10.1 (h) mm
	Peso	Aprox.65.5 gramos
Modo de comandos	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, Emax, Control lógico	
Ayuda de idioma	Francia, Alemania, Reino Unido, Dinmarki, Swenen, Italia, España, Japón, Noruega, Dinamarca, Eslavo, Rusia, Portugués, Francés canadiense, Nórdico, Turco, Griego West European Latin.CP858, CP860, WCP1252, CP857 (Turco), Polaco , WPC1250, WPC1253 (griego), WPC1255 (hebreo), WPC1251, CP866, CP852, CP737 (DOS GREEK), CP858, CP864 (árabe) Farsi (Irán), CP936-GBK,	
Interfaz	RS-232 (Serial) o USB virtual com	
Conexión	Bailar	
	Conexión directa 9600 o 19200 BPS.	

Fiabilidad	Mtbf	30000 horas
Poder	Consumo	5-24 VCC
La seguridad	Normas EMC Estándares de seguridad	FCC, CE, ROHS

Palabras: Pantalla de cliente POS, pantalla de cliente LCD POS, visualización de China fábrica