

Raya Pos LED Display Cliente (Modelo: LED8A)

Especificaciones:

| | |
|--------------------------------|---|
| Comunicación | |
| Interfaz: | Comunicación RS232, fuente de alimentación USB (DC opcional) |
| Velocidad de transmisión: | 2400 / 9600BPS |
| Brillo: | 1500cd |
| Señal del apretón de manos | No |
| Eléctrico | DC5V (de interfaz de host USB de la computadora) |
| Pantalla: | Pantalla digital de color amarillo-verde brillante LED |
| Caracteres Pantalla: | 8 Números (0 ~ 9) |
| Área de visualización: | 160mm x 30.8mm |
| Tamaño de la fuente: | 13MM * 7.6mm |
| MTBF: | 25.000 horas |
| Física | |
| Dimensiones del panel: | 224 (L) X88 (W) mm |
| Dimensiones de apoyo: | Altura: 400 --- 442mm Base: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm |
| Lanzando ángulo de movimiento: | 8 ° ~ 120 ° |
| Color | Blanco o Negro |
| Peso: | 520g (sin base); 850g (con la base); 1100g (incluyendo el embalaje) |
| Tamaño del embalaje | 255 (L) x 210 (W) x 96 (H) mm |
| Medio ambiente | |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C --50 °C |
| Storage & nbsp; Temperatura; | -60 °C --El 80 °C |
| Humedad: | 30% - 85% |

Detalles del producto:



Documentos pertinentes:

¿Quieres saber más inf productoormación?Por favor, Haga clic aquí. 

[Especificación](#)
[Manual del usuario](#)
[Conductor](#)