Código de barras CCD fijo 1DEscáner

(M / N: OCBS-F1200)

Caracteristicas

- ARM-32bit procesador de alta velocidad Cortex: decodificación rápida líder en su clase
- 3.3mil alta resolución: códigos de barras 1D de alta densidad fáciles de leer
- Leer códigos de barras en la pantalla electrónica: ideal para el pago móvil
- Apoyo Puerto TTL-RS232 / USB / PS2
- Rango de escaneo: 300 escaneos / segundo
- Sensor: Sensor CCD Lineal

Interfaz de datos

FPCInterfaz de datos de paso de 12 pines

ALFILER#	señal	E / S	Descripción
1	CAROLINA DEL NORTE	-	Flotante
2	VCC	-	fuente de alimentación
3	GND	-	Tierra de energía
4	RX	Entrada	TTL-RS232 recibir
5	TX	Salida	TTL-RS232 enviar
6	D- / HOST DATA	De entrada y salida	USB_D- signal / PS2_HOST DATA
7	D + / HOST CLK	De entrada y salida	USB_D + señal / PS2_HOST CLK
8	DATOS KB	-	PS2_KB DATA
9	Zumbido	Salida	Señal de salida del zumbador
10	LED	Salida	Señal de entrada de luz indicadora
11	KB CLK	-	PS2_KB CLK
12	LLAVE	Entrada	Señal de entrada de activación, mantener el nivel bajo durante más 20 ms mas que 20ms para tocar□□ □□□20ms□□ □ □□ □ □ Más de 20 ms para activar la lectura

Cableinterfaz

1. USB

2. Puerto RS232

Parámetros

Parámetros de rendimiento	
Fuente de luz	632nm Luz LED
Sensor	Lineal Sensor CCD
Procesador	ARM32-bit
Resolución	≥4mil/0.1mm@PCS90%
Profundidad de campo	3-50CM
Rango de escaneo	300 escaneos / segundo
exploración método	Llave desencadenar,Escáner siempre brillante,Análisis de control de comandos
Ángulo de escaneo	Paso: ± 60 ° Rodar: ± 30 ° Sesgar: ± 60 °
Trabajando voltaje	corriente continua 3.3V-5V
Corriente	110mA(corriente de trabajo);30mA(Colocarse Corriente)
Contraste de impresión	≥25%
Ambiente resistencia a la luz	100,000Lux Max

Código de barras tipo	EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE11,CÓDIGO 39, CÓDIGO 93, CODE128, Publicación de China, GS1-128, GS1 Limited, GS1 Omnidireccional, UPC-A, UPC-E, ISBN / ISSN, ISBT, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5,Industrial 2 de 5, MSI,Plessey, ITF14.