

# Corregido escáner de código de barras 1D / 2D Módulo

(N ° de Modelo.: OCBS-F2200)

## CARACTERÍSTICA:

- norte Tecnología de imagen de alto rendimiento;
- norte Escaneo omnidireccional, fácil de escanear;
- norte Alta compatibilidad para todos los principales 1D y símbolos 2D;
- norte Puede leer el código de barras en la pantalla y código de barras de color;
- norte 4mil excelente precisión de escaneo;
- norte Multi interfaces opcionales;

## ESPECIFICACIÓN:

### Actuación Características

#### Rendimiento de escaneo

<b>Sensor</b>		CMOS
<b>Resolución</b>		640 * 480, 256 niveles de gris
<b>Velocidad máxima de decodificación</b>		13mil UPC 40cm / s
<b>Ángulo de lectura</b>		horizontalmente 50 grados; verticalmente 20 Deg
<b>Precisión</b>		≥4mil UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Código 39, Código 39 ASCII completo, Código 32, Código Trióptico 39, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5 (Discreto 2 de 5), Matriz 2 de 5, Codabar (NW7), Código 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Código93, Código 11 (USD-8), MSI / Plessey
<b>Capacidad de decodificación</b>	1D	PDF417, MicroPDF417, QR Código, DataMatrix, código Han Xin, código azteca, compuesto GS1
	2D	
<b>Profundidad de campo</b>		Código 39 (5mil): 50 mm ~ 120 mm Código 39 (10mil): 25 mm ~ 250 mm UPC / EAN (13mil): 20 mm ~ 320 mm Matriz de datos (7.5mil): 63 mm ~ 150 mm PDF417 (6.6mil): 62 mm ~ 145 mm
<b>Sensibilidad</b>		Inclinación ± 45 ° @ 0 ° Rollo y 0 ° sesgado Rotación ± 30 ° @ 0 ° paso y 0 ° sesgo Desviación ± 45 ° @ 0 ° Rollo y 0 ° sesgado

#### Eléctrico

<b>Interfaz</b>	USB, RS232
<b>Voltaje de entrada</b>	3.3v ~ 5v DC
<b>Energía estándar</b>	2.0w (400mA)
<b>Máximo poder</b>	2.5w (450mA)
<b>Adaptador DC</b>	Max 5.5V 1A
<b>LED CLASE</b>	Clase I
<b>Prueba EMC</b>	FCC part15, IEC60825-1, EN55022 Clase B

#### Entorno de usuario

<b>Operar la temperatura</b>	-20 ° C ~ +60 ° C (-4 ° F a 144 ° F)
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-30 grados C ~ +70 Deg C (-22 Deg F a 158 grados F)
<b>Humedad</b>	5% - 95% (sin condensación)
<b>Resistencia a la caída:</b>	1.5m (5.0ft) cae a hormigón
<b>Intensidad de luz</b>	Trabajo: luces solares, fluorescentes luces



# F2200



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

