

Fábrica 15 pulgadas todo-en-una pantalla táctil terminal POS mOdelo: POS8619)

Características

terminal de la posición, terminal de la posición de la pantalla táctil, terminal todo-en-uno de la posición

Intel Celeron J1900 Dual Core 1.8 GHz

SSD duro del conductor 32 GB (defecto), SSD 64 GB y HDD320G para opcional

5 pantalla táctil resistente del alambre (defecto), pantalla capacitiva para opcional

Lector de tarjetas y exhibición del cliente de VFD para opcional

Aplicación

terminal de la posición, terminal de la posición de la pantalla táctil, terminal todo-en-uno de la posición

Restauración: Hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

Minorista: calle de negocio, boutique, almacén grande, tienda de los cosméticos y peluquería de clase superior

Recreación: sauna, Spa, club nocturno, parque temático, Casino y punto de venta para boleto de lotería

Comercial: terminales de la gerencia de información para el estacionamiento, Mesón, aviación, subterráneo, estación y embarcadero

Especificación

terminal de la posición, terminal de la posición de la pantalla táctil, terminal todo-en-uno de la posición

Modelo	POS-8619
Color opcional	Blanco o negro
Periféricos opcionales	VFD220E
Tablero principal	Procesador Intel Celeron
CPU	Intel Celeron J1900 Dual Core 1.8 GHz
Chipset	Intel NM70
Soporte de Memory	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (por defecto)
Conductor duro	SSD 32 GB (por defecto)
Tamaño del panel del LCD	15 pulgadas TFT LCD
Brillo	350CD/m ²
Resolución	1024 * 768 (máximo)
Pantalla táctil	5 pantalla táctil resistente del alambre
Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140
Puerto de e/s	1 * Power botón 12V DC en jack * 1 PS2KB/MS * 1 Serial * 1 DB9 varón Paralelo: puerto paralelo 1 * DB25 VGA (15pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 6 Salida de audio * 1 MIC en * 1
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 °C a 60 °C
Cumplimiento	FCC clase A/CE marca/LVD/CCC
Dimensión/peso del embalaje	410 * 310 * m/7,6 kilogramos
Sistema operativo	Windows XP arriba, Embedded, WEPOS, Linux

Adaptador de corriente

110-240V/50-60Hz energía de la CA, entrada DC12/5A hacia fuera puesto

Descripción del producto

terminal de la posición, terminal de la posición de la pantalla táctil, terminal todo-en-uno de la posición

