

# Impresora de recibo termal de la posición de escritorio de la fábrica 58 mm (Modelo: OCPP-585)

## Especificación:

### Impresora del recibo, impresora termal del recibo, impresora del recibo de la posición

Método de la impresión	Termal directa
Densidad de impresión	384dots/línea (203DPI)
Tamaño del carácter	384dots/line, carácter de ANK, fuente: a: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) milímetro Simplificado/tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) milímetro
Tipo de código de barras	JAN13□EAN13□JAN8□EAN8□CODE39
Comando de impresión	Compatible con PSON ESC/POS
Idioma	Soporte de Language del comprador
Velocidad de impresión	90 mm/sec
Anchura de papel	57,5 ± 0,5 mm
Grosor de papel	0.06-0.08 milímetros
MCBF (vida)	50
Dimensión	190 * 132 * 119
Peso bruto	1.2 kilogramos
Cortador auto	cortador manual
Sensor	El sensor de papel cerca del extremo, sensor del extremo de papel, cubre el sensor abierto
Rollo de papel	Φ75mm
Interfaz	RS-232C, paralelo, USB, LAN
Controlador	Win 9 x, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatible con ESPON
Entrada de voltaje del adaptador	CA 110V/220V, 50-60Hz
Salida del voltaje del adaptador	DC12V/3A
Voltaje de entrada de la impresora	DC12V/3A
Control del cajón del efectivo	DC12V/1A
Temperatura de trabajo	0-45°C, Humedad: 10-80%
Temperatura de ahorro	-10-60°C, Humedad: 10-90%
Certificado	CE/FCC/CCC/ROHS

## Detalles del producto:

### Impresora del recibo, impresora termal del recibo, impresora del recibo de la posición



## Documentos relevantes:

¿quieres saber más Product INF?información?Favor Haga clic aquí.

Especificación  
Manual del usuario  
Controlador

