

# Fábrica USB 80mm pos impresora térmica de recibos con cortador automático

(Modelo: OCPP -88A)

## características:

1. Aspecto único con el molde confiable;
2. Impresión a alta velocidad a velocidades de hasta 300 mm / s;
3. Cortador automático opcional;
4. Línea y opciones de telecomunicaciones inalámbricas.
5. Proporcionar una variedad de interfaces: USB
6. El soporte de la aplicación de alarma audible está disponible para la cocina;
7. Admite varios tipos de impresión de códigos de barras unidimensionales y bidimensionales;
8. Soporta una variedad de idiomas internacionales;
9. SDK para Android proporciona;
10. Vida del cabezal de impresión confiable y cien kilómetros;
11. Comando compatible con EPSON ESC / POS.

## Parámetros:

Métodos de impresión	Impresión térmica de líneas
Personajes impresos	576 puntos / línea (predeterminado), 512 puntos / línea; Caracteres: punto chino simplificado de 24x24, soporte de fuente 18030, soporte para Taiwán y Hong Kong, carácter tradicional (fuente compleja), ANK;
Fuente	A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17 puntos, 1.1 (ancho) * 2.1 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24 puntos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipos de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, código QR
Velocidad de impresión	250 mm / seg. Como interfaz única, a 300 mm / seg. Interfaz doble y triple interfaz
Interfaz	USB, USB + serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando de impresión	Compatible con el comando EPSON ESC / POS
Conductor	En Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux es, y ESPON, SDK proporciona compatibilidad con Android.
Ancho de impresión	79,5 ± 0,5 mm (ancho de impresión 72)
Diámetro de papel	83 mm
Grosor del papel	0.06-0.08mm
Cuchillo	Cortador automático (opcional)
Fiabilidad de impresión	Cien kilómetros
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 grados centígrados
En contraste humedad	10-80%
Dimensiones	190 * 145 * 145 (MM)
Peso	1,60 kg

	P / N	Descripción
Información sobre pedidos	OCP -88A-U	Los puertos USB admiten cortador automático
	OCP -88A-UR	Puertos serie USB +, soporte cortador automático
	OCP -88A-UL	Los puertos USB + LAN admiten el cortador automático
	OCP -88A-URL	Puertos USB + serie + LAN con cortador automático
	OCP -88A-W	Inalámbrico + puerto USB, cortador automático
	OCP -88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, soporta cortador automático
	OCP -88A-U0	Puerto USB, sin cortador automático
	OCP -88A-UR0	USB + serial, sin cortador automático
	OCP -88A-UL0	Puerto USB + LAN, sin cortador automático
	OCP -88A-URL0	Puerto USB + serial + Lan, sin cortador automático
	OCP -88A-W0	Puerto inalámbrico + USB, sin cortador automático
	OCP -88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sin cortador automático



## Documentos importantes:

[\\*Especificación](#)

[\\*Manual de Procedimientos](#)

[\\*Instrucciones](#)

[\\*Controlador WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit de](#)

[\\*Driver Win8-64bit](#)

[\\*Controlador de Linux](#)

[\\*Herramienta de configuración de parámetros de impresora](#)

[\\*USB PrintDemo\(Demo de software de aplicación\)](#)

[\\*SDK Para Android](#)

[\\*discos compactos Archivos](#)