# Sensible Handheld Scanner Auto Sense láser de código de barras (Modelo: OCBS-LA09)

## Pliego de condiciones:

| | |
|---|---|
| Características de rendimiento | |
| Fuente de luz: | 650nm visible |
| Velocidad de lectura: | 200 lecturas por segundo |
| UPC | 32 bit |
| Distancia de lectura | 2.5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN) |
| Ancho de escaneo | 50mm @ 60mm, 220mm @ 200mm |
| Tipo de escáner: | Bi-direccional |
| Modo de funcionamiento | Auto Sense |
| Resolución: | 3mil serie alta resolución / profundidad de campo serie larga 5mil |
| Contraste de impresión mínimo: | 30%, diferencia mínima reflectante |
| Capacidad de decodificación: | UPC / EAN, UPC / EAN con suplementos con, UCC / EAN 128, Código 39, Código 39 ASCII completo, Código Trioptic 39, Código 128, Código 128 ASCII completo, Codabar, Interleaved 2 de 5, discreto 2 de 5, Código 93, MSI, Código 11, variantes de RSS, chino 2 de 5, MSI / Plessey, Reino Unido / Plessey, / EAN 128, código chino, GS1 DataBar serie (RSS) UCC |
| Ángulo de barrido | ± 65 ° (inclinación); ± 60 ° (tono); ± 42 ° (guiñada) |
| Características Físicas | |
| Interfaces compatibles: | PS2, RS232, USB para la opción |
| Voltaje: | 5V DC ± 5% |
| Actual: | 85 mA (en funcionamiento); 100 (Max) |
| Indicador | Zumbador, LED |
| Material | ABS + PC |
| Estar de pie | Con |
| Dimensiones: | 156 * 68 * 83 mm (L * W * H) |
| Peso: | 235g |
| Color: | Gris o negro |
| Entorno de usuario | |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
| Humedad: | 5% -90% (sin condensación) |
| Descarga electrostática: | Se ajusta a +/- 15KV de descarga de aire y +/- 8KV de descarga de contacto |
| Iluminación ambiental | 0 ~ 100 000 LUX |
| Caída Especificaciones: | Soporta múltiples caídas de 1,5 m de la superficie del concreto |
| Clasificación del láser | EN60825-1, Clase 1 |

## Detalles del producto: