Terminal de pago Android pos de mano con impresora térmica

(HOMBRE / N: POS -Z90)

Característica:

l Sistema operativo Android 5.1
l Pantalla táctil de 5,0 pulgadas
l La capacidad de la batería de larga duración es de 3600 mAh
l Impresora térmica de 58 mm
l Cámara de 5 millones de píxeles
l Wifi 2G / 3G / 4G, comunicación bluetooth,
l Lector de tarjetas magnéticas integrado, lector de tarjetas IC de inducción y lector de tarjetas IC de contacto
l Pasó la certificación de pago bancario EMV L1 L2 y PBOC
l La base se puede utilizar para la comunicación, la carga, el banco de energía y la red inalámbrica (opcional)

Solicitud :

applychain supermercados, restaurantes, tiendas de conveniencia, tienda de ropa, locales, panadería, cajero, paga, entra vende guarda la función de gestión empresarial.

Especificación técnica:

Información básica	
Sistema operativo	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Extendido almacenado	FLASH: 8 GB
Pantalla de visualización	5,0 pulgadas
Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva, compatible con la electrónica. firma
Batería	Batería de litio de 3600 mah, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Cámara	Cámara de 5 megapíxeles
Función de instalación Pos	GPS AGPS WLAN para instalación Pos
Impresora	Impresora térmica de 58 mm Rollo de papel de 30 mm de diámetro
Interfaz	Micro USB
Función POS	
Lector de tarjetas magnéticas	Lector de tarjetas magnéticas de pista completa Soporta ISO1788 / 7812, protocolo AAMVA
Lectura-escritura de la tarjeta IC	Soporta el protocolo ISO7816
Lector de tarjetas sin contacto	Compatible con ISO / IEC 14443 Tipo A&B, Mifare, felica tarjeta, en línea con EMV / PBOC PAYPASS especificación
Tarjeta PSAM	Tarjeta con chip de pago de seguridad bancaria

Certificación	Detección de red terminal de aceptación de tarjeta Unionpay Certificación EMV / PBOC3.0 L1 y L2 Certificación EMV / qPBOC3.0 L1 y L2 Terminales de punto de venta de estándares de seguridad inteligentes de Unionpay
Parámetros de red	
Tipo de red	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE
Espectro de red	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEEE802.11.b / n / g
Parámetros físicos	
Talla	191 mm × 80 mm × 46 mm
Peso	650g
Temperatura de funcionamiento	-20 ° C ~ 60 ° C
Temperatura de almacenamiento	-40 ° C ~ 80 ° C
Humedad	10% ~ 90% RH sin condensación

Fotos:

OS
Android 5.1

CPU
Quad core Qualcomm MSM8909

Memory
1G RAM+ 8G ROM

Button
Power Button

Adapter
5VDC, 2A

Wi-Fi
IEEEE802.11.b/n/g

Bluetooth
Bluetooth 4.0

Size
191*80*46mm

Port
1*Micro USB
1*Mini USB for factory
1*Headset jack

Thermal Printing
Paper With: 58mm(Manual cutter)
Paper Roll Diameter: 30mm
Printing Speed: 70mm/s

Card reader
IC card read-write *1
Magnetic card reader *1
Non-contact card reader *1

Camera
5 mega-pixel camera
can scan 1D/2D barcode

Micro SD(TF)
TF Solt *1
SAM Solt *1
SIM Solt *2
(Standard)

Environment
Working temperature:
-20 ℃ ~ 60 ℃
Storage temperature:
-40 ℃ ~ 80 ℃

Display
5.0 Inch Capacitive touch screen
support the electronic signature
Resolution: 1280*720

Optional

Cradle

Fingerprint reader

Note:
1. Real memory will be reduced due to a number of factors, and there are differences. Operating system also occupy part of memory.
2.Actual product specifications when sold take precedence over what may be listed at this catalogue; Product specifications are subject to change without prior notice.

4:02 PM
APPS
WIDGETS

SIM1
SIM2
SD
Product: Smart POS
Model number: Z10
Power Supply: 5.0V⎓2.0A

Model:YJ455385P
Lithium-ion battery
Voltage:7.4V
Rated Capacity:2800mAh/20.72Wh
Charge Voltage:8.4V
Canled standard:GB31241-2014
Suggest to change the battery for every 24 months
WARNING : Potential for fire or burning , Do not disassemble , puncture , crush , heat or burn.
Do not use water-soaked battery.
PMfr:Shenzhen Enjapower Technology Co.,Ltd
S/N:YJL2019011900581

ICBC
中国工商银行

ICBC