

Escáner omnidireccional de códigos de barras manos libres para supermercado

Puede leer la adquisición de imágenes y decodificación.

Escaneo omnidireccional, fácil de escanear

Escritorio plano & Diseño conciso

Con soporte estable y & módulo de escáner confiable

Adquisición y decodificación de imágenes a alta velocidad.

Parámetros de rendimiento	
Fuente de luz	LED blanco
Zumbador	Siete tonos o silencioso.
Lámpara	Blanco
Interfaz del sistema	KBW, RS232, USB
Parámetros físicos	
Volumen (Lx W x H)	Tamaño del producto 78 mm x 75 mm x 141 mm (3.2" x 3.3" x 5.9"),
Peso	Tamaño del producto 180 g (12 oz)
Parámetros eléctricos	
Voltaje de entrada	5.5 VDC \pm 0.25 V
Poder de trabajo	2.0 W (430 mA a 5 V)
Energía de reserva	0.5 W (100 mA @ 5 V)
Parámetro ambiental	
Temperatura de funcionamiento	0 ° C - 40 ° C
Temperatura de almacenamiento	-40 ° C -60 ° C
Humedad	0% a 95% de humedad relativa (sin condensación)
Característica de antiknock	Soportar caída de 1.5 metros de altura desde piso de concreto.
A prueba de polvo	Sellado para evitar la erosión de partículas de polvo del aire.
Parámetros de escaneo	
Modo de escaneo	Omnidireccional (640x480)
Reflectividad más alta	Se puede leer una reflectividad máxima del 20%
Ángulo de escaneo	70 °, 75 °

