

De alta calidad de 80 mm de alta velocidad Bluetooth POS impresora térmica

(M / N: OCPP-88A)

características:

1. Única apariencia con forma fiable;
2. alta velocidad de impresión de hasta 300 mm / seg;
3. Cortador automático. Opcional;
4. Cord y comunicación opciones de batería
5. Múltiples interfaces disponibles: USB
6. Sound y soporte de la lámpara de alarma adecuado para su uso en una cocina;
7. Support múltiples 1D y QR tipos de impresión;
8. Support idiomas multi Internacional;
9. SDK para Android disponible;
10. Reliable la vida del cabezal de impresión de 100 km;
11. Compatible con el comando Epson ESC / POS.

parámetros:

método de impresión	térmica de línea directa
caracteres de imprenta	576dots / línea (por defecto), 512dots / línea; Personajes: simplificado punto de apoyo de China 24x24 18030 biblioteca de fuente, el apoyo de Taiwán y Hong Kong tradicionales (fuentes complejas), signos de café;
Fuente	Un 12 24dots * 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / tradicional 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / código CODE39 / CODE93 / CODE128 QR
velocidad de impresión	250 mm / s para una única interfaz, 300 mm / s doble interfaz y tres interfaces
Cetro	USB
impresión de comandos	Compatible con el comando / TPV EPSON ESC
conductores	Win9x / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible con ESPON SDK para Android disponible.
anchura del papel	79,5 ± 0,5 mm (ancho de impresión de 72 mm)
El diámetro del papel	83mm
grosor del papel	0.06-0.08mm
Cuchillo	cortador automático (opcional)
La fiabilidad de impresión	100 km
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 grados C
contraste de humedad	10 a 80%
Dimensiones externas	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1.60 kg

Información sobre pedidos	P / N	Descripción
	OCP-88A-U	puerto USB con corte automático
	OCP-88A-UR	Serial puerto USB +, con corte automático
	OCP-88A-UL	LAN puerto USB +, con corte automático
	URL OCP-88A	Serial + USB + Lan, con corte automático
	OCP-88A-W	Wifi + puerto USB, con corte automático
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN con corte automático
	OCP-88A-U0	puerto USB, sin el corte automático
	OCP-88A-UR0	Serial puerto USB + sin corte automático
	OCP-88A-UL0	puerto USB + LAN, sin el corte automático
	OCP-88A-URL0	Serial + USB + Lan, sin corte automático
	OCP-88A-W0	Wifi + puerto USB, sin el corte automático
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN sin corte automático

