Escáner de código de barras de alta velocidad Cableado de mano 1d 2d Escáner de código de barras

(Modelo No .: OCBS -2015)

Característica:

- Decodificación de alto rendimiento

Puede leer códigos de barras de hasta 3mil, códigos de barras DPM en repuestos, códigos de barras OCR y puede tomar fotografías.

- Fuerte función de edición de datos

Algunas funciones se pueden configurar en escáneres antes de enviar datos a la máquina host. Ayuda a ingresar datos como una forma solicitada para lograr el objetivo de editar datos de manera flexible.

- Con sensor IR para detectar el código de barras en movimiento

La función IR puede detectar códigos de barras móviles de hasta 40 cm y decodificar dentro de los 100 ms.

- Diseño estructural confiable y duradero

Puede soportar caídas repetidas desde una altura de 1,8 metros, nivel de protección IP42.

- Iluminación humanizada y diseño de foco

La iluminación suave sin frecuencia de flash y un sistema de enfoque cruzado con láser claro y preciso no solo produce fatiga visual en condiciones de operación continuas de alta resistencia, sino que también mejoran en gran medida la eficiencia de la operación.

- Diseño de baja potencia compatible con todo tipo de dispositivos

El diseño de baja potencia puede ayudar a resolver los problemas de conexión causados por la capacidad insuficiente de la unidad USB en la computadora host o los requisitos de voltaje excesivos para el dispositivo de acceso, etc. Ayuda a maximizar la compatibilidad del dispositivo.

Solicitud:

Gestión retrospectiva de la producción en la industria electrónica, gestión retrospectiva de la producción de la industria ligera, gestión del almacén de la tienda en línea, logística y aplicación normal de escáner de código de barras, etc.

Especificación:

<table>
<tr><td colspan="5">Escanear</td></tr>
<tr><td>Sensor</td><td colspan="2">CMOS</td><td>Exactitud*</td><td>≥3mil</td></tr>
<tr><td>Resolución</td><td colspan="2">1280 * 960</td><td>Tolerancia de movimiento *</td><td>2 m / s</td></tr>
<tr><td>Ligero</td><td colspan="2">LED blanco / LED rojo</td><td>Ángulo de campo de visión</td><td>Horizontal 40.5 °, Vertical 30.4 °</td></tr>
<tr><td>Atención</td><td colspan="2">Láser 650nm</td><td>Contraste simbólico *</td><td>≥25%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Códigos de barras</td><td colspan="2">2D</td><td colspan="2">PDF417, código QR, matriz de datos, código sensible chino (□ □ □), etc.</td></tr>
<tr><td colspan="2">1D</td><td colspan="2">EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Código 128, Código93, ITF-6, ITF-14, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Estándar 2 de 5, Matriz 2 de 5, Barra de datos GS1, Código 39, Código 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Profundidad de lectura *</td><td>Tipo de código de barras</td><td>2015-1</td><td>2015-2</td></tr>
<tr><td>EAN-13 (13mil)</td><td>25mm ~ 155mm</td><td>40mm ~ 410mm</td></tr>
<tr><td>Código 39 (5mil)</td><td>50mm ~ 100mm</td><td>110mm ~ 250mm</td></tr>
<tr><td>PDF 417 (6.7mil)</td><td>40mm ~ 105mm</td><td>115mm ~ 190mm</td></tr>
<tr><td>Matriz de datos (10mil)</td><td>40 mm ~ 110 mm</td><td>100 mm ~ 250 mm</td></tr>
<tr><td>Código QR (15mil)</td><td>35mm ~ 155mm</td><td>70mm ~ 280mm</td></tr>
</table>

Sensibilidad de código de barras *	Tono	± 50 °	
	Inclinación	360 °	
	Sesgar	± 50 °	
Eléctrico			
Interfaz	RS-232, USB, PS / 2	Método rápido	Zumbador, indicador LED, vibrador
Dimensión	166 (W) * 107 (D) * 71 (H) mm	voltaje	5 VDC ± 5%
Peso	208g	Potencia nominal consumo	1251 mW (valores típicos)
Corriente @ 5 VDC	Corriente de funcionamiento 266 mA (valores típicos)	Corriente de espera	109 mA
Ambiental			
Temperatura de trabajo	-20 ℃ ~ 50 ℃	Electrostático	± 16 kV (descarga de aire), ± 8 kV (descarga directa)
Temperatura de almacenamiento	-40 ℃ ~ + 70 ℃	Anti Drop	1.8m
Humedad	5% ~ 95% □Sin condensación□	Grado de IP	IP42
Certificados	FCC Part15 Clase B, CE EMC Clase B		
Accesorios			
cable	USB	Cable USB, para conexión y transmisión	
	RS-232	Cable RS-232 (opcional), para conexión y transmisión.	
	PS / 2	Cable PS / 2 (opcional), para conexión y transmisión	
adaptador	Adaptador de 5V (opcional), para fuente de alimentación RS232. Salida: DC 5V, 1.5A. Entrada: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz		
Otros			
Soporte de inducción inteligente	Opcional		
Edición de datos	Soportado		