

# Máquina de caja registradora electrónica de alta calidad 15.1 en venta (M / N: POS -8617Plus)



## características:

- Intel Celeron J1900 Quad core 1.99 GHz
- Disco duro SSD 32GB (predeterminado), SSD y HDD para opcional
- Diseño modular para facilitar el montaje y desmontaje.
- La estructura de la estructura de aluminio es fuerte
- Toque capacitivo multipunto
- Lector de tarjetas y pantalla de cliente VFD para opcional

## Aplicaciones:

- Restaurantes: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.
- Venta al por menor: calle comercial, boutique, tienda de varias secciones, tienda de cosméticos y peluquería de alta gama.
- Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino, punto de venta de boletos de lotería
- Comercial: estaciones de gestión de información para estacionamiento, albergue, aviación, metro, estación y muelle

## Factor

|          |               |
|----------|---------------|
| Modelo   | POS -8617Plus |
| el color | negro         |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Accesorios Opcionales         | VFD220, LCD220, MSR   |
| tarjeta madre                 | Procesador Intel Celeron  |
| UPC                           | Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos a 1.9 GHz                       |
| Rebanadas                     | Intel NM70  |
| Memoria de apoyo              | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (predeterminado)                            |
| Conductor de acero            | SSD 32GB (predeterminado)   |
| El tamaño del panel LCD       | LCD TFT de 15.1 pulgadas  |
| brillo                        | 350cd / m <sup>2</sup>  |
| la decisión                   | 1024 * 768 (máximo)   |
| Pantalla táctil               | Toque capacitivo multipunto   |
| Ángulo de visión              | Horizonte: 150; Vertical: 140   |
| Puerto de E / S               | 1 * Botón de encendido de CC de 12 V en la toma * 1                   |
|                               | HDMI * 1  |
|                               | VGA (15 pines D-sub) * 1  |
|                               | LAN: RJ-45 * 1  |
|                               | USB (2.0) * 6   |
|                               | RS232 * 2   |
|                               | MIC IN * 1 Salida de audio * 1  |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ??? a 40.   |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ??? a 60.   |
| Compromiso                    | FCC Clase A / Marca CE / LVD / CCC                                    |
| Sistema operativo             | Windows XP anterior, integrado, WE POS, Linux                         |
| Transductor                   | Alimentación de CA de 110-240 V / 50-60 Hz, entrada DC12 / 5A de modo |



# POS-8617Plus





# POS-8617Plus





# POS-8617Plus





# POS-8617Plus





# POS-8617Plus





# POS-8617Plus

