

## Venta caliente lector de escaneo láser de código de barras de mano (Modelo: OCBS-LA06)

Pliego de condiciones:

<b>Características de rendimiento</b>	
Fuente de luz:	Láser visible (650-670nm)
Velocidad de lectura:	100 lecturas por segundo
Distancia de lectura:	2.5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)
Tipo de escáner:	Bi-direccional
Resolución:	0.10mm (4mil) en PCS 0.9
Contraste de impresión mínimo:	20%, diferencia mínima reflectante (@ 650nm)
Capacidad de decodificación:	UPC / EAN, UPC / EAN con supplementals, UCC / EAN128, código 39, código 39 ASCII completo, código 39 trioptic, código 128, código 128 ASCII completo, codabar, Interleaved 2 de 5, discreto 2 de 5, Código 93, MSI , código 11, ATA, las variantes de RSS, chinos 2 de 5 ...
<b>Características Físicas</b>	
Interfaces compatibles:	PS2, RS232, USB
Voltaje:	DC + 5V +/- 5%
Actual:	100 mA
Idle actual:	& Lt; 40 mA
Fuente de energía:	Anfitrión poder o (RS232) Fuente de alimentación externa
Ángulo de barrido:	Inclinación 45 ° de elevación de 60 °
Dimensiones:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
Peso:	140 g (sin base)
Estar de pie:	Con
Color:	Marfil y negro
<b>Entorno de usuario</b>	
Temperatura de funcionamiento:	0degree C ~ 50degree C
Temperatura de almacenamiento:	-40degree 70degree C ~ C
Humedad:	5 ~ 95% de humedad relativa, sin condensación
Descarga electrostática:	Confirmar a +/- 15KV de descarga de aire y +/- 8KV de descarga de contacto
Caída Especificaciones:	Soporta múltiples caídas sobre hormigón desde 1,5 m
<b>Caja de seguridad:</b>	
EMI / RFI:	FCC Clase A y CE
Seguridad del láser:	Clase 2 láser CDRH producto

### Detalles del producto:

