

Intel CelerOn series y el PAgrocesador Intel Core i3 I5 para la opción
 Controlador duro MSATA SSD 64gramoramoramoramob, SSD 128GB y 256 GB para la opción
 Panel táctil capacitivo proyectado de varios puntos
 MSR de 3 pistas al costado y la pantalla del cliente VFD220 montada en la cubierta posterior
 Verdadera pantalla de superficie resistente a los rascadores pLanos y a prueba de agua

Especificación

Modelo	- 1513
Nombre	15. 1 pulgada toque de aleación de aluminio POS terminal
Alojamiento	Aleación de aluminio cuerpo de máquina y base
Color	W Máquina de color negro de agujeros
Pantalla principal	15. 1 Monitor de pantalla táctil de pulgadas
Resolución aficionado	1024*768
Brillo	25 0CD/m ²
Vista a ngle	Horizonte: 1 60 ; Vertical: 1 50
Tocar s grieta	Múltiple gg proyectado toque capacitivo
Sub- mostrar	Pantalla de 9.7 pulgadas Sin función táctil para la opción
Visualización de clientes	2*20 VFD mostrar Montado a la cubierta posterior para o bolsa
Actuación	
Placa madre	Intel Celeron J 4125, 2.0GHz o Intel core i3 / i5 4 th CPU para la opción
Sistema Memoria	1*SO-DImm DDR 4 ranura, soporte 2400MHz 4GB /8GB para la opción
Dispositivo de almacenamiento	MSATA SSD 64GB o HIG h er, hasta 256 GB
Audio	A bordo de Real Tek Alc662 (La especificación depende de diferentes CPU)
LAN	10/100 /1000 MBS, Realtek RTL8111f LAN Chip Mini ranura de Mini PCI-E incorporado, admite el módulo WiFi integrado
MSR	MSR de 3 pistas para la opción
Sistema operativo	Apoyo Windows 1 0 /11
Conectividad	
Externo I/O puerto J 4125	Power botón*1
	12V DC en Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*4
	15pin D-Sub VGA *1
	HDMI*1 o RS 232*1 para la opción
	línea*1, micrófono en*1
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-1 0 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10%~ 80% Sin condensación

Humedad de almacenamiento	10%~ 90% Sin condensación
Paquete	
Peso	Neto 4.6k g , Bruto 6.0k g
Paquete con espuma en el interior	425*275 * 410 mm
Accesorios	
Adaptador de potencia	110-240V/50-60Hz AC Power i desglosar , DC12 V /5a adaptador de salida
Cable de alimentación	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible

















