

Venta caliente restaurante impresora térmica de recibos

(Modelo: OCPP -88A)

características:

1. Aspecto único con molde confiable;
2. Impresión a alta velocidad a velocidades de hasta 300 mm / seg .;
3. Cortador automático opcional;
4. Línea y opciones de telecomunicaciones inalámbricas
5. Proporcione una variedad de interfaces: USB
6. soporte de aplicación de alarma audible está disponible para la cocina;
7. Soporta varios tipos de impresión de código de barras unidimensional y bidimensional;
8. Admite una variedad de idiomas internacionales;
9. SDK para Android proporciona;
10. Vida confiable del cabezal de impresión y cien kilómetros;
11. Comando EP SON ESC / POS compatible.

Parámetros:

Métodos de impresión	Impresión de líneas térmicas
Personajes impresos	576 puntos / línea (predeterminado), 512 puntos / línea; Personajes: punto chino simplificado de 24x24, soporte de fuente 18030, soporte para Taiwán y Hong Kong, tradicional (fuente compleja), carácter ANK;
Fuente	A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17 puntos, 1.1 (ancho) * 2.1 (alto) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 puntos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipos de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, código QR
Velocidad de impresión	250 mm / seg como interfaz única, a 300 mm / seg Interfaz dual y triple interfaz
Interfaz	USB, USB + serie, USB + LAN, USB + serie + LAN, inalámbrico + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando de impresión	Compatible con el comando EPSON ESC / POS
Conductor	En Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 es / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux es, y ESPON, SDK proporciona compatibilidad con Android.
Ancho de impresión	79.5 ± 0.5 mm (ancho de impresión 72)
Diámetro del papel	83 mm
Grosor del papel	0.06-0.08 mm
Cuchillo	Cortador automático (opcional)
Confiabilidad de impresión	Cien kilómetros
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 grados Celsius
En contraste la humedad	10-80%
Dimensiones	190 * 145 * 145 (MM)
Peso	1.60 kg

	P / N	Descripción
Información sobre pedidos	OCP -88A-U	Los puertos USB admiten cortador automático
	OCP -88A-UR	Puertos USB + serie, compatible con cortador automático
	OCP -88A-UL	Puertos USB + LAN compatibles con cortador automático
	OCP -88A-URL	Puertos USB + serie + LAN con cortador automático
	OCP -88A-W	Inalámbrico + puerto USB, cortador automático
	OCP -88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, soporte cortador automático
	OCP -88A-U0	Puerto USB, sin cortador automático
	OCP -88A-UR0	USB + serial, sin cortador automático
	OCP -88A-UL0	Puerto USB + LAN, sin cortador automático
	OCP -88A-URL0	Puerto USB + serial + Lan, sin cortador automático
	OCP -88A-W0	Puerto inalámbrico + USB, sin cortador automático
	OCP -88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sin cortador automático



Documentos importantes:

[*Especificación](#)

[*Manual de Procedimientos](#)

[*Instrucciones](#)

[*Driver WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit de](#)

[*Driver Win8-64bit](#)

[*Controlador Linux](#)

[*Herramienta de configuración de parámetros de la impresora](#)

[*USB Printdemo\(Demostración del software de la aplicación\)](#)

[*SDK Para Android](#)

[*discos compactos Archivos](#)