

Venta caliente escáner de código de barras láser móvil (Modelo: OCBS-LA06)

Pliego de condiciones:

Características de rendimiento	
Fuente de luz:	Láser visible (650-670nm)
Velocidad de lectura:	100 lecturas por segundo
Distancia de la lectura	2.5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)
Tipo de escáner:	Bi-direccional
Resolución:	0.10mm (4mil) en PCS 0.9
Contraste de impresión mínimo:	20%, diferencia mínima reflectante (@ 650nm)
Capacidad de decodificación:	UPC / EAN, UPC / EAN con suplementos con, UCC / EAN 128, código 39, código 39 ASCII completo, código 39 TriOptic, código 128, código 128 ASCII completo, codabar, Interleaved 2 de 5, discreto 2 de 5, Código 93, MSI , código 11, ATA, variantes de RSS, chinos 2 de 5 ...
Características físicas	
Interfaces compatibles:	PS2, RS232, USB
Voltaje:	DC + 5V +/- 5%
Actual:	100 mA
Idle actual:	& Lt; 40 mA
Fuente de alimentación:	Anfitrión poder o (RS232) fuente de alimentación externa
Ángulo de la exploración	Inclinación 45 ° Elevación 60 °
Dimensiones:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
Peso:	140g (sin soporte)
Párese	Con
Color:	Marfil y negro
Entorno de usuario	
Temperatura de funcionamiento:	0degree C ~ 50 grados C
Temperatura de almacenamiento:	-40degree 70degree C ~ C
Humedad:	5 ~ 95% de humedad relativa, sin condensación
Descarga electrostática:	Confirmar a +/- descarga de aire 15KV y +/- 8KV de descarga por contacto
Caída Especificaciones:	Soporta múltiples caídas sobre hormigón desde 1,5 m
Caja de seguridad:	
EMI / RFI:	FCC Clase A y CE
Seguridad del láser:	Clase CDRH producto 2 láser

Detalles del producto:



Documentos pertinentes:

¿Quieres saber más inf productoormación?Por favor, Haga clic aquí. 

Especificaciones

Manual del usuario