

Lector de tarjetas Escritor Mini Teclado

(Modelo No. KB887)



KB887 El lector de lectores todo en uno es el procesamiento de la interfaz equipo de IC sistema de tarjeta cual es integración necesaria. Mejora en gran medida la seguridad del sistema y mejora la conveniencia de las aplicaciones. Se puede usar mejor en Tarjeta electrónica sistema de aplicación de gestión de la industria y el comercio, telecomunicaciones, pos tal, impuestos, banco, seguro, tratamiento médico, cargos, valor almacenado. Consulta, etc.

□ □ □ □ □ □ □ □, □ □ □ □ □ □.

Parámetros:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre | Mini teclado con Smart Card Lector y lector de tarjetas magnéticas |
| Peso | 400g |
| tamaño | 150 mm * 110 mm * 62 mm |
| Alcance de la temperatura | -20 a + 60°C |
| Frecuencia de contacto de la tarjeta | 200,000 veces |
| Tipo de tarjeta | Admite un tamaño de tarjeta estándar ISO7816, puede agregar una tarjeta SAM de tamaño de tarjeta SIM que es adecuada para GSM 11.11. |
| Corriente de trabajo | 70mA |
| Puerto | USB (interfaz HID con problemas) o RS232 |
| Protocolo | Soporte T = 0,T = 1 tarjeta de CPU, admite tarjetas de memoria comunes. La velocidad de comunicación puede alcanzar 115.200 bps en la misma tarjeta. Tarjeta inteligente sin contacto compatible con sincronización que corresponde a ISO14443 tipo A, tipo B. Tales como Mifare S50, Mifare S70, MF1ICL10, Mifare Pro, Mifare desfire, serie Mifare, AT88RF020, Huahong 1102, etc. |
| Tasa de comunicación | T = 0:9600-38400 bps T = 1:9600-115200bps |
| Color | Como las imágenes adjuntas. Color personalizado está disponible. |
| Longitud del cable | 2M |
| Estado Indicador | Indicador LED bicolor, indica el estado de la alimentación o comunicación |
| Monitor | □ □□ □□ □□ □□, □□□□ □□. LCD, 122 * 32,2 xíng 8 liè de hànzi xiǎnshì, zhīchí bèiguāng LCD, pantalla de 122 * 32,2 filas 8 caracteres, soporte para luz de fondo. |
| Teclado | Soporte de entrada de teclado, el teclado es con 15 teclas. Hay claves numéricas de 0~9, Entrar y borrar. Apoye la encriptación 3DES, la pronunciación está disponible. |
| Almacenamiento | Proporciona 4K de espacio de escritura y la función de interfaz correspondiente. El dispositivo puede establecer ID, usa datos de almacenamiento para el usuario. |
| Tarjeta de banda magnética | Soporte lector de tarjetas de banda magnética de 1 \ 2 \ 3-pista |
| Sistema operativo | Windows XP, 2003, Gana 7, gana 8, gana 10, Unix y Linux |
| Otras características | Proporcione una biblioteca de interfaz común. Puede soportar múltiples sistemas operativos y plataforma de desarrollo de lenguaje. Soporte de la función de actualización en línea. |