LED cliente de la posición de visualización Pole Display Cliente

Características:

LED cliente de la posición de visualización Pole Display Cliente
8 caracteres pantalla LED;
La altura del poste es ajustable;
Ángel rotación de 360 grados;
Compatible con "ESC / POS" conjunto de instrucciones común estándar, sin necesidad de conductor, enchufe y uso

Especificaciones:

Comunicación	
Interfaz:	Comunicación RS232, fuente de alimentación USB (CC opcional)
Velocidad de transmisión:	2400 / 9600BPS
Brillo:	1500cd
Señal del apretón de manos	No
Eléctrico	DC5V (de interfaz de host USB de la computadora)
Pantalla:	Pantalla digital de color amarillo-verde brillante LED
Mostrar los caracteres:	8 Números (0 ~ 9)
Área de visualización:	160mm × 30.8mm
Tamaño de la fuente:	13MM * 7.6mm
MTBF:	25.000 horas
Físico	
Dimensiones del panel:	224 (L) X88 (W) mm
Dimensiones de apoyo:	Altura: 400 --- 442mm Base: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm
Lanzando ángulo de movimiento:	8 ° ~ 120 °
Color	Blanco o Negro
Peso:	520g (sin base); 850g (con base); 1100g (incluyendo el embalaje)
Tamaño del embalaje	255 (L) x 210 (W) x 96 (H) mm
Medio ambiente	
Temperatura de funcionamiento:	-40 ℃ --50 ℃
Temperatura de almacenamiento;	-60 ℃ --El 80 ℃
Humedad:	30% - 85%

Detalles del producto:

Documentos pertinentes:

¿Quieres saber más inf productoormación?Por Favor Haga clic aquí.

Especificación
Manual del usuario
Conductor