

80mm USB de la impresora térmica de recibos

(Modelo: OCPP-88A)

características:

1. Aspecto único con el molde fiable;
2. Impresión de alta velocidad a velocidades de hasta 300 mm / seg;
3. cortador automático opcional;
4. Línea y las opciones de Telecomunicaciones Inalámbricas
5. Proporcionar una variedad de interfaces: USB
6. Soporte de aplicaciones alarma sonora está disponible para la cocina;
7. admite distintos tipos de impresión de códigos de barras unidimensionales y bidimensionales;
8. Apoya una variedad de idiomas internacionales;
9. SDK para Android ofrece;
10. Fiable la vida del cabezal de impresión y cien kilómetros;
11. Compatible comando / POS EP SON ESC.

parámetros:

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de impresión | Impresión térmica de línea |
| Los caracteres impresos | 576dots / línea (por defecto), 512dots / línea; Personajes: el punto en chino simplificado de 24x24, 18030 ayuda de la fuente, el apoyo a Taiwán y Hong Kong, tradicional (Fuente complejo), carácter ANK; |
| Fuente | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (ancho) * 2.1 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| tipos de códigos de barras | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, el código QR |
| La velocidad de impresión | 250 mm / seg como una sola interfaz, a 300 mm / seg interfaz dual y triple interfaz |
| Interfaz | USB, USB + serie, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN |
| comando de impresión | Compatible con EPSON ESC comando / POS |
| Conductor | En Win9X / Windows XP / Windows Vista / Win2000 / Win2003 de / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux es, y ESPON, SDK proporciona compatibilidad con Android. |
| El ancho de impresión | 79,5 ± 0,5 mm (Ancho de impresión 72) |
| diámetro de papel | 83 mm |
| de grosor del papel | 0.06-0.08mm |
| Cuchillo | El cortador automático (opcional) |
| Fiabilidad de impresión | Cien kilómetros |
| Poder | DC24V / 2.5A |
| Temperatura | 0-45 grados Celsius |
| En contraste humedad | 10 a 80% |
| Dimensiones | 190 * 145 * 145 (MM) |
| Peso | 1.60 kg |

| | P / N | Descripción |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Información sobre pedidos | OCP-88A-U | Los puertos USB admiten cortador automático |
| | OCP-88A-UR | puertos USB + de serie, que apoyan cortador automático |
| | OCP-88A-UL | puertos USB + LAN soportan auto-cortadora |
| | OCP-88A-URL | puertos USB + Serial + LAN con cortador automático |
| | OCP-88A-W | Inalámbrico + puerto USB, cortador automático |
| | OCP-88A-BUL | Bluetooth + USB + LAN, apoyan cortador automático |
| | OCP-88A-U0 | puerto USB, sin cortador automático |
| | OCP-88A-UR0 | USB + serie, sin cortador automático |
| | OCP-88A-UL0 | USB + puerto LAN, sin cortador automático |
| | OCP-88A-URL0 | USB + Serial + puerto LAN, sin cortador automático |
| | OCP-88A-W0 | Inalámbrico + puerto USB, sin cortador automático |
| | OCP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, sin cortador automático |



Documentos importantes:

[*Especificación](#)

[*Manual de procedimientos](#)

[*Instrucciones](#)

[*WinXP Win2000 controlador de WinVista Win8-32bit](#)

[*Win8-64bit controlador](#)

[*Linux Driver](#)

[*herramienta de ajuste de parámetros de impresora](#)

[*Printdemo USB\(Demostración de software de aplicación\)](#)

[*SDK Para Android](#)

[*discos compactos archivos](#)