

Camión bus 3 pista mini MSR lector de tarjetas y TTL UART USB (modelo: CR1300)

Especificaciones:

Dimensión	90 mm (l) x 26 mm (w) x-rayos m (h)		
Peso	85 gramos (aprox.)		
Poder	+ 5 v DV		
Poder	40mA (máximo)		
Trayectoria de la operación	Uso de interior		
Tarjeta estándar	Iso778112		
Posición orbital	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (menta)
Densidad de grabación	\$ número BPI	\$ número BPI	\$ número BPI
Capacidad de registro	79 caracteres (7bits)	40 caracteres (5bits)	107 caracteres (5bits)
Interfaz	puerto/serial		
Espesor de la tarjeta	Plásticos 0,76 08mm		
Función principal	Sólo lectura 1,5 mm		
Velocidad de funcionamiento	10 ~ 150 cm/sec		
La vida de la cabeza	500.000 pasadas (1 paso: una tarjeta)		
Tasa de error	Menos de 0,5% (tarjeta de prueba de Exchange)		
Temperatura	Almacenamiento: 10 a + 70 operación: 20 a + 70		
Humedad	Almacenamiento: 0% a \$ número RH operación: 20% a \$ número RH		

Detalles del producto:



Documentos relacionados:

¿quieres saber más Product INF?Información?Favor Haga clic aquí.

[Especificación](#)

[Manual del usuario](#)

[SDK](#)