

# Low Cost 15 " j1900 completo sistema de pantalla táctil pos

(Modelo No .: POS 8829T)

características:

l diseño atractivo es adecuado para muchos campos POS

La solución de bajo consumo de energía garantiza su calidad y seguridad estables.

l pantalla de cliente LED / LCD opcional

l MSR opcional

l wifi opcional

Aplicaciones:

l Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

l Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de primera clase.

l Recreación: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino y puntos de venta para el boleto de lotería

l Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

Presupuesto:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Modelo                 | POS 8829T  |
| Color opcional         | Negro  |
| Periféricos opcionales | Lector de banda magnética ISO Track1 / 2/3; Pantalla LCD del cliente; LED8; WIFI |
| Tablero principal      | Chipset Intel  |
| UPC                    | 1037U dual core 1.8G   |
| Chipset                | Chipset 1037U + ICH8   |
| Soporte de memoria     | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (hasta 4GB)   |
| Conductor duro         | SATA 2.5 320GB o 500GB o SSD32GB   |
| Tamaño del panel LCD   | TFT LCD de 15 pulgadas   |
| Brillo                 | 350cd / m <sup>2</sup>   |
| Resolución             | 1024 * 768 (max)   |
| Pantalla táctil        | Pantalla táctil resistiva de 5 hilos   |
| Ángulo de visión       | Horizonte: 150; Vertical: 140  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Puerto de entrada / salida    | 1 * botón de encendido   |
|                               | Ratón PS2 * 1; Teclado PS2 * 1                                     |
|                               | Serial * 3 DB9 macho   |
|                               | Paralelo * 1, DB25 Puerto paralelo                                 |
|                               | VGA (15Pin D-sub) * 1  |
|                               | LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 para cajón de efectivo opcional    |
|                               | USB (2.0) * 6  |
|                               | Salida de audio * 12 * Altavoz interno (opcional), MIC IN * 1      |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 grados centígrados  |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 60 grados centígrados  |
| El consumo de energía         | 35W (max)  |
| Conformidad                   | Clase A / CE de la FCC / LVD / CCC                                 |
| Dimensión / peso del embalaje | 440 * 270 * 425 mm / 8 KGS   |
| Sistema operativo             | Windows XP Professional Embedded (WE POS, compatible con Linux)    |
| Adaptador de corriente        | Entrada de alimentación de CA 110-240V / 50-60HZ, salida DC12 / 5A |