## 58 mm más bajo Android térmica impresora de recibos (Modelo: OCPP-585)

## Pliego de condiciones:

Método de impresión Térmico directo

Densidad de impresión 384dots / línea (203DPI)

384dots / línea, carácter ANK, tipo de letra: A: 12 \* 24dots, 1.5 (W) \* 3.0 (H)

Tamaño de caracteres mr

Simplificado / tradicional: 24 \* 24dots, 3.0 (W) \* 3.0 (H) mm

Tipo de código de barras JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Comando de Impresión Compatible con PSON ESC / POS
Idioma Apoyo en el idioma del comprador

Velocidad de impresión $90 \, \text{mm}$  / secAncho del papel $57,5 \pm 0,5 \, \text{mm}$ Grosor del papel $0.06\text{-}0.08 \, \text{mm}$ MCBF (la vida) $50 \, \text{kilometros}$ Dimensión $190 * 132 * 119 \, \text{mm}$ 

Peso bruto 1,2 kg

Cortador automático cortador manual

Casi fin de papel Sensor, Sensor de fin de papel, sensor de apertura de Sensor

cubierta

Rollo de Papel Φ75mm

Interfaz RS-232C, Paralelo, USB, LAN

Win 9X, Gana 2000, Gana 2003, Win XP, Win Vista, Gana 7 & nbsp; & nbsp; Conductor

compatible con ESPON

Adaptador de entrada de voltaje AC 110V / 220V, 50-60 Hz

Adaptador de voltaje de salida DC12V / 3A Impresora de voltaje de entrada DC12V / 3A Cajón de Control Efectivo DC12V / 1A

Temperatura de trabajo 0-45°C, Humedad: 10-80% Ahorrar Temperatura -10-60°C, Humedad: 10-90% Certificado CE / FCC / CCC / RoHS

## **Detalles del producto:**

x x x x x x x x x x x

## **Documentos pertinentes:**

¿Quieres saber más inf productoormación?Por favor, Haga clic aquí.

Especificaciones
Manual del usuario
Conductor