Fabricante 15 pulgadas android touch screen pos terminal

(M / N: POS-8618)

caracteristicas:

terminal de posición, terminal de posición de Android, terminal de posición de pantalla táctil

Intel Celeron 1037U doble núcleo 1.8GHZ

DifícilDriverSSD32GB (predeterminado), SSD 64GB y HDD320G para opcional

5 hilospantalla táctil resistiva (por defecto), pantalla capacitiva para opcional

Tarjetalector y pantalla de cliente VFD para opcional

E / SEl panel de interfaz está oculto

Aplicaciones:

terminal de posición, terminal de posición de Android, terminal de posición de pantalla táctil

Abastecimiento:hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

Detallista:Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y clase altabarbería

Recreación:sauna, spa, discoteca, parque temático, casino y punto de venta para loteríaboleto

Comercial:terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro,estación y muelle

Imagenespectáculo:

caja registradora barata para la venta, pantalla táctil pos todo en uno, caja registradora electrónica

Parámetro:

caja registradora barata para la venta, pantalla táctil pos todo en uno, caja registradora electrónica

Modelo	POS8618
Color opcional	Blanco o negro
Periféricos opcionales	VFD220E
Tablero principal	Intel Celeron Procesador
UPC	Intel Celeron 1037U doble núcleo 1.8GHZ
Chipset	Intel NM70
Soporte de memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (predeterminado)
Hard Driver	SSD32GB (predeterminado)
Tamaño del panel LCD	15 pulgadas TFT LCD

Brillo	350cd / m2
Resolución	1024 * 768 (max)
Pantalla táctil	Resistencia de 5 hilos pantalla táctil
Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140
Puerto de E / S	1 * botón de encendido 12V DC in jack * 1
	PS2KB / MS * 1
	Serie * 1 DB9 masculino
	Paralelo: 1 * DB25 Puerto paralelo
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Salida de audio * 1
	MIC IN * 1
Operando temperatura	0℃ a 40℃
Temperatura de almacenamiento	-20℃a 60℃
Conformidad	Clase A / CE de la FCC Mark / LVD / CCC
Dimensión de embalaje/ Peso	410 * 310 * 410 mm / 7.6 KGS
Sistema operativo	Windows XP arriba, Embebido, WEPOS, Linux
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ AC potencia, Entrada DC12 / 5A salida

Detalles del producto:

caja registradora barata para la venta, pantalla táctil pos todo en uno, caja registradora electrónica