Lector de tarjetas de rayas magnéticas de 90 mm
(Modelo: CR1300)

Presupuesto:

Dimensión	90 mm (l) x 26 mm (w) x 28 mm (h)		
Peso	85g (aprox.)		
Fuente de alimentación	5V DV ± 5%		
Consumo de energía	40 mA (máx.)		
Operación locus	Uso en interiores		
Estándar de tarjeta	ISO7811/7812		
Posición de pista	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (mentas)
Densidad de grabación	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacidad de grabación	79 caracteres (7bits)	40 caracteres (5bits)	107 caracteres (5bits)
Interfaz	USB / serie		
Espesor de la tarjeta	Plástico 0.76 ± 0.08 mm		
Función de la cabeza	Leer solo 1.5 mm		
Velocidad de operación	10 ~ 150cm/seg		
Vida de la cabeza	500,000 pases de tarjeta (1 pase: un golpe)		
Tasa de error	Menos del 0,5% (tarjeta de prueba JSE)		
Temperatura	Almacenamiento: -30 ° C a 70 ° C funcionando: -20 ° C a 70 ° C		
Humedad	Almacenamiento: 0% a 95% RH Operación: 20% a 90% HR		

Documentos relevantes:

¿Quieres saber más productos INF? Ormation? Por favor Haga clic aquí.

Especificación
Manual del usuario "S
Sdk
Herramientas