

Mano móvil TPV facturación de la máquina con el lector de tarjetas magnéticas NFC Adopta procesador de 1,2 GHz de cuatro núcleos Qualcomm. IPS de 4,0 pulgadas de pantalla táctil capacitiva. Seguridad y confiabilidad en el diseño Pasaron Unionpay Banco Popular de China L1 & amp; L2; certificación de seguridad de entrada del PIN pasado. el acceso de conexión directa a la red UnionPay POS. Soporte de impresión de recibos y la lectura del código de barras Soporta tarjetas de banda magnética, tarjeta IC, tarjeta sin contacto.		
Parámetros del sistema		
UPC		Qualcomm a 1,2 GHz de cuatro núcleos
OS		Android 4.4
RAM / ROM		ROM 4 GB eMMC; 512 MB de RAM / 1 GB DDR2;
Monitor		soporte para tarjetas micro SD externa, 32 GB como máximo
teclado		capacitiva de 4,0 pulgadas, táctil multi; 480 * 800, pantalla IPS
Batería		3 claves del sistema Toca, 15 teclas físicas (incluyendo tecla de encendido, Custom clave, clave de cifrado punto de venta y la tecla de comando)
configuración funcional		batería de polímero de litio, 4000mAh
Cámara		
Impresora		Trasera de la cámara 5M AF (flash apoyo), 0,3 M cámara frontal de gran angular
Navegación		Integrada de 2 pulgadas de la impresora térmica
Luz indicadora		GPS incorporado, AGPS apoyo
audios		Luz indicadora del sistema, indicador de luz POS
sensores		Altavoz incorporado, zumbador, el micrófono, el vibrador
POS		Sensor de gravedad
El pago de la onda acústica	Apoyo	
Tarjeta de Banda Magnética		MSR pista triple, bidireccional ISO7811 deslizar, 7812
IC Card		1 Solt, 1.8V Soporte / 3V / 5V, ISO7816, Banco Popular de China y EMV
tarjeta sin contacto		13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC
Tarjeta de SAM		1 SAM Solt, ISO7816
Teclado cifrado		Teclado integrado
Parámetros de red		
Tipo de red		WCDMA / GSM
Spectrum Network		2100MHz WCDMA
		GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN		802.11 a / b / g / n Antena incorporada
Voz / Data Service	Apoyo	
WPAN		Bluetooth V4.0 + EDR
Interfaz externa		
Interfaz USB		Micro USB 2.0, USB OTG apoyo
cargador de Jack		DC JACK
Jack fuente de alimentación		Pogo Pin, 5V - 500 mA
Comunicación		USB, RS232
Parámetros físicos		
Dimensiones		205mm H * 82mm / 67mm 33mm W * D
Peso		500 g (batería incluida)
Temperatura de funcionamiento		-20 ° C ~ 60 ° C
Temperatura de almacenamiento		-40 ° C ~ 80 ° C
Humedad		10% ~ 90% HR sin condensación
Prueba de caída		protección de caída 1.0 metros
Prueba de caída de rodillos		500 veces
protección ESD		± 8KV descarga de contacto; descarga de aire ± 15KV
Entorno de desarrollo		
Entorno del sistema		Android 4.4 / SP-UI
Entorno de desarrollo		SDK
Software de gestión		suite de gestión de PC / MDM