

**Mobile Handheld Scanner Impresora GSM GPRS POS Terminal**

Sistema operativo Android 4.4.  
 Adopta el procesador quad-core de 1.2 GHz de Qualcomm.  
 4.0 pulgadas de pantalla táctil capacitiva IPS.  
 Seguridad y diseño confiable  
 Aprobado Unionpay PBOC L1 & L2; Aprobó la certificación de seguridad de entrada PIN.  
 Acceso directo a la red POS de Unionpay.  
 Soporte de recepción de impresión y lectura de código de barras  
 Soporta tarjeta de banda magnética, tarjeta IC, tarjeta sin contacto.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Parámetros del sistema        |   |
| UPC                           | Qualcomm quad-core 1.2GHz   |
| OS                            | Android 4.4   |
| RAM / ROM                     | ROM 4 GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2;<br>Tarjeta micro externa del SD de la ayuda, 32 GB a lo más  |
| Monitor                       | 4.0 pulgadas capacitivo, tacto multi; 480 * 800, exhibición del IPS   |
| Teclado                       | 3 Toque Teclas de sistema, 15 teclas físicas (incluya Tecla de encendido, Tecla personalizada, Tecla de cifrado POS y Tecla de comando) |
| Batería                       | Batería de polímero de litio, 4000mAh   |
| Configuración funcional       |   |
| Cámara                        | Cámara trasera 5M AF (linterna de la ayuda), Cámara delantera 0.3M granangular  |
| Impresora                     | Impresora térmica incorporada de 2 pulgadas   |
| Navegación                    | GPS incorporado, soporte AGPS   |
| Luz indicadora                | Luz indicadora del sistema, luz indicadora POS  |
| Audios                        | Altavoz incorporado, zumbador, micrófono, vibrador  |
| Sensores                      | Sensor de gravedad  |
| POS                           |   |
| Pago de onda sonora           | Apoyo   |
| Tarjeta de la tira magnética  | Triple pista MSR, deslizamiento bidireccional ISO7811, 7812   |
| Tarjeta IC                    | 1 Solt, 1.8V / 3V / 5V de la ayuda, ISO7816, PBOC y EMV   |
| Tarjeta sin contacto          | 13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC  |
| Tarjeta SAM                   | 1 SAM Solt, ISO7816   |
| Teclado de cifrado            | Teclado incorporado   |
| Parámetros de red             |   |
| Tipo de red                   | WCDMA / GSM   |
| Espectro de red               | WCDMA 2100MHz<br>GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz   |
| WLAN                          | 802.11 a / b / g / n Antena incorporada   |
| Servicio de Voz / Datos       | Apoyo   |
| WPAN                          | Bluetooth V4.0 + EDR  |
| Interfaz externa              |   |
| Interfaz USB                  | Micro USB2.0, USB OTG de la ayuda   |
| Cargador Jack                 | DC JACK   |
| Jack de alimentación          | Pin de Pogo, 5V - 500mA   |
| Comunicación                  | USB, RS232  |
| Parámetros físicos            |   |
| Dimensiones                   | 205mm H * 82mm / 67mm W * 33mm D  |
| Peso                          | 500g (batería incluida)   |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° C ~ 60 ° C  |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ 80 ° C  |
| Humedad                       | 10% ~ 90% RH sin condensación   |
| Prueba de caída               | Protección de caída de 1.0 metros   |
| Prueba de caída de rodillo    | 500 veces   |
| Protección contra ESD         | Descarga de contacto ± 8KV; ± 15KV de descarga de aire  |
| Entorno de desarrollo         |   |
| Entorno del sistema           | Android 4.4 / SP-UI   |
| Entorno de desarrollo         | SDK   |
| Software de Gestión           | Suite de administración de PC / MDM   |