

Impresora de recibos térmicos Posible para sistema Taxi

(Modelo No .: OCPP-M083)

Característica:

Impresora del recibo del taxi, impresora del recibo de la posición, impresora térmica barata, impresora móvil,

Soporta Windows, Java, Android, IOS (opcional) del sistema

Interfaz: USB + RS232 + Bluetooth (opciones), o USB + RS232 + WIFI;

USB y carga de la CC;

OLED mostrar el estado de impresión;

Apoyo 2D, impresión de código de barras 1D

Una impresora puede conectarse a dispositivos inteligentes Multi (hasta 7 dispositivos Android + 1 dispositivo ios) (Opcional)

El nombre de la impresora y la contraseña pueden cambiar en línea

SDK gratis para Android y Win CE

2000mAh de gran capacidad de la batería de litio

Indicador de batería especial para controlar el estado de la alimentación

Cortador: cortador manual

Velocidad de impresión: hasta 90mm / seg.

MCBF (vida): 100km

Especificación:

Impresora del recibo del taxi, impresora del recibo de la posición, impresora termal barata, impresora móvil,

| | |
|-----------------------------|---|
| Modelo | OCPP-M083 |
| Peso | 280 g |
| Color | Negro |
| Ancho de impresión efectivo | 72 mm |
| Método de impresión | Impresión de líneas térmicas |
| Comandos de impresión | Conjunto de comandos compatibles ESC / POS |
| Velocidad de impresión | Hasta 90mm / seg. |
| Resolución | 8 puntos / mm (203 ppp) |
| Imprimir fuente | 12x24 / 24x24 |
| Capacidad de la columna | 32 columnas / 16columnas |
| Tamaño del personaje | 1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0 x 3,0 mm (L x A) |
| Dimensiones del papel | 80,0 ± 0,1 mm x diámetro 30,0 mm |
| Espesor del papel | 0,06 a 0,08 mm |
| Conjunto de caracteres | Alfanumérico / Kanji chino |
| Interfaz | USB, RS-232, Bluetooth, wifi (opcional) |
| Buffer de datos | Hasta 5K bytes |
| Adaptador de corriente | 9V DC / 2A |
| Energía de la batería | 7.4V DC / 2000mA; Batería puede permanecer por 4-5 días, cuando es Plena potencia, puede imprimir papel de 120-150m |
| Otras características | Detección de papel, detección de energía, apagado manual |
| Las condiciones de trabajo | Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, Humedad: 10% ~ 90% |
| Condiciones de almacenaje | Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Humedad: 5% ~ 95% |

| | |
|-------------------------|--|
| Nombre del dispositivo | Puede ser modificado para requisitos particulares, letra y digital para la opción, en el máximo 30 Caracteres ASCII. |
| Contraseña | Introduzca el código de emparejamiento predeterminado "1234", se puede personalizar. Con un máximo de 6 dígitos. |
| Dimensiones del enchufe | 3,5 * 1,1 mm |

Detalles del producto:



Documentos importantes:

[* Controlador para Windows](#)

[* Archivos de CD](#)