Impresora térmica de interfaz múltiple de 80 mm con Wifi y Bluetooth

(Modelo No .: OCPP -88A)

caracteristicas:

1. Aspecto único con molde confiable;
2. Alta velocidad de impresión hasta 300 mm / segundo;
3. Cortador automático opcional;
4. Comunicación por cable y sin cable para opciones
5. Múltiples interfaces disponibles: USB, USB + Serial + LAN; y Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Sonido y alarma de luz admitidos adecuados para aplicaciones de cocina;
7. Soporta la impresión de múltiples tipos de códigos 1D y QR;
8. Apoye los idiomas internacionales múltiples;
9. SDK para Android disponible;
10. Cabezal de impresión confiable con 100 km de vida útil;
11. Compatible con los comandos EPSON ESC / POS.

Parámetros:

Método de impresión	Impresión de líneas térmicas
Carácter de impresión	576 puntos / línea (predeterminado), 512 puntos / línea; Caracteres: chino simplificado 24x24 puntos, soporte 18030 biblioteca de fuentes, soporte Taiwán y HK tradicional (fuente compleja), caracteres ANK;
Fuente	A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17 puntos, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 puntos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, código QR
Velocidad de impresión	250 mm / seg para una sola interfaz, 300 mm / seg para la interfaz doble y tres interfaces
Interfaz	USB, USB + Serie, USB + LAN, USB + Serie + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Comando de impresión	Compatible con los comandos EPSON ESC / POS
Controladores	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible con ESPON, SDK para Android disponible.
Ancho de impresión	79.5 ± 0.5 mm (ancho de impresión 72 mm)
Diámetro del papel	83mm
Grosor del papel	0.06-0.08 mm
Cortador	Cortador automático (opcional)
Confiabilidad de impresión	100 km
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 grados C
Humedad de contraste	10-80%
Dimension externa	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1.60kg

	P / N	Descripción
Información sobre pedidos	OCPP -88A-U	Puerto USB, con cortador automático
	OCPP -88A-URL	Puerto USB + Serial + Lan, con cortador automático
	OCPP -88A-W	Wifi + puerto USB, con cortador automático
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, con cortador automático
	OCPP -88A-U0	Puerto USB, sin cortador automático
	OCPP -88A-URL0	Puerto USB + Serial + Lan, sin cortador automático
	OCPP -88A-W0	Wifi + puerto USB, sin cortador automático
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, sin cortador automático

ocom®

At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS

ocom®

At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-88A
ISO
FC
CE
RoHS

Monica.L.Fu

Gerente de cuentas

OCOM Technologies Limited
Dirección: 4 / F, bloque 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, distrito de Nanshan, Shenzhen 518054, China;
Sitio web: www. ocom inc.com
Correo electrónico: sales01@possolution.com .cn; sales01@ocominc.com;
Skype: ocom sales01
MSN: ocomsales01@hotmail.com
QQ: 1483705401
Tel: + 86.755.86053207-801
Fax: + 86.755.86053207-868
Móvil / Wechat / WhatsApp: +8618948713992

* Proveedor confiable de productos relacionados con POS que presta servicios a clientes de Global Fortune 500 *
* De confianza por Unilever y O2 | 11 años en OEM / ODM | 2300 clientes en 159 países *

Documentos importantes:

*Especificación

*Manual de Procedimientos

*Instrucciones

*Driver WindOws

*Controlador Linux

*Herramienta de configuración de parámetros de la impresora

*USB Printdemo(Demostración del software de la aplicación)

*SDK Para Android

*discos compactos Archivos