

Multi-funcional PDA Industrial de mano (Modelo: OCBS-D008)

Pliego de condiciones:

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|
| Sistema de la operación | | Windows CE 5.0, SDK para varios lenguajes de programación, incluyendo C #, VB.net, VC ++ para ayudar a desarrollador de sistemas |
| UPC | | SAMNSUN S3C2450 533MHZ |
| Memoria | | RAM DDR2 128MB, 256MB F-ROM o 512 MB para la opción. |
| Display | | TFT-LED QVGA pantalla táctil LCD a color de 3.5 pulgadas, resolución de 240 * 320 |
| Teclado | | 27 + 2 llaves |
| Comunicación | Wi-Fi | Construido en 802 11b / g función de comunicación inalámbrica, tasa: 54MB / s, puede cumplir con la norma de seguridad CISCO CCX2,3 |
| | Bluetooth | V2.1 + EDR |
| | Cámara | Construido en la cámara de 3M |
| | GPS | Construido en el GPS |
| | GPRS | GMS de Apoyo / GPRS 10, GSM27,10 |
| La recolección de datos | Escáner de código de barras 1D | Escáner láser 1D |
| | RFID | 13.56MHZ, apoyo ISO15693, acuerdo ISO14443A / B |
| Potencia | Batería | 2800mAh 3.7V |
| | Batería en espera | 160MA |
| | El tiempo de trabajo | Más de 10 horas |
| Ampliar el puerto | | Tarjeta micro SD / TF de hasta 32 GB |
| Grado industrial | | IP65 |
| Dimensiones | | 155 * 76 * 29mm |
| Peso | | 320g (incluyendo la batería) |
| Entorno de trabajo | Funcione la temperatura | -15 ° ~ +50 ° |
| | Temperatura tienda | -20 ° ~ +60 ° |
| | Opere humedad | 5-95% |
| | Humedad tienda | 5-95% |
| | Altura de anti-sísmica | Piso de cemento 1.2m-1.5m |
| Certificados | | CE, CCC |

Detalles del producto:



Documentos pertinentes:

¿Quieres saber más inf producttoormación?Por favor, Haga clic aquí.

[Especificaciones](#)
[Manual del usuario](#)
[SDK](#)