

# 2015 Mini lector de tarjetas de banda magnética portátil Android

## características:

2015 Mini lector de tarjetas de banda magnética portátil Android

Compatible con el sistema Android;

Todas las 3 pistas pueden establecer a 75/210 BPI;

USB o interfaz de serie;

Larga vida útil (500,000 tarjeta pasa);

Apto para todos ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA y tarjetas magnéticas CA DMV;

## Presupuesto:

|                        |                                                                                               |                       |                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dimensión              | 90 mm (L) x 26 mm (W) x 28 mm (H)                                                             |                       |                        |
| Peso                   | 85 g (aprox.)                                                                                 |                       |                        |
| Fuente de alimentación | + 5V DV $\pm$ 5%                                                                              |                       |                        |
| El consumo de energía  | 40 mA (máx.)                                                                                  |                       |                        |
| operación Locus        | uso en interiores                                                                             |                       |                        |
| tarjeta del estándar   | ISO7811 / 7812                                                                                |                       |                        |
| La posición en pista   | ISO 1 (IATA)                                                                                  | ISO 2 (ABA)           | ISO 3 (MENTAS)         |
| Densidad de grabación  | 210 BPI                                                                                       | 75 BPI                | 210 BPI                |
| Capacidad de grabación | 79 caracteres (7 bits)                                                                        | 40 caracteres (5bits) | 107 Caracteres (5bits) |
| Interfaz               | USB / Serie                                                                                   |                       |                        |
| Espesor de tarjetas    | Plástico 0,08 $\pm$ 0,76                                                                      |                       |                        |
| Función                | Sólo lectura 1.5mm                                                                            |                       |                        |
| operación velocidad    | 10 ~ 150 cm / seg                                                                             |                       |                        |
| Vida de Cabeza         | 500.000 pases de tarjetas (1 pase: un golpe)                                                  |                       |                        |
| Tasa de error          | Menos del 0,5% (tarjeta de prueba JSE)                                                        |                       |                        |
| Temperatura            | Almacenamiento: -30 ° C a + 70 ° C Temperatura de funcionamiento: -20 ° C a + 70 ° C          |                       |                        |
| Humedad                | Almacenamiento: 0% a 95% de humedad relativa de funcionamiento: 20% a 90% de humedad relativa |                       |                        |

## Detalles del producto:



## Documentos importantes:

¿Quieres saber más inf producttoormación?Por favor Haga clic aquí.

[Especificación](#)

[Manual de usuario](#)

[SDK](#)