

Contador de billetes de billetes de dinero con LCD TFT Pantalla

(Modelo No: OCBC-2816)

características:

Gran área de visualización Pantalla TFT-LCD;

Conteo y detección de monedas múltiples;

Euro Denominación Mixta Automático Clear;

Función de clasificación de denominación euro acumulativa y mixta;

Detección de fluorescencia (UV);

Detección magnética (MG);

Detección digital;

Detección segura de cables;

Configuración de lote y adición;

Función comparativa de conteo;

Autodiagnóstico cuando comienza;

Inicio automático, parada y limpieza;

Con funciones de procesamiento por lotes, adición y autoexamen;

Detección automática de medias notas, notas dobles, notas en cadena, tamaño;

Velocidad de conteo: 1000pcs / Min;

Tamaño del billete: máx. 90 * 190 mm, mín. 50 * 100 mm.

Especificaciones:

| Función | |
|---|---------------|
| Inicio / parada automáticos | si |
| Recuento de lotes (número predeterminado de facturas) | si |
| Sume cada número de conteo | si |
| Detección UV | si |
| Detección de MG | si |
| Euro valor mixto | si |
| Valor mixto de la moneda india | Sí (opcional) |

| | |
|--|--|
| Opcional moneda detectable Apto para la mayoría de las monedas del mundo. | USD / EUR / GBP / Créditos de Siria / Boliviano boliviano / Créditos brasileños / Créditos de Kenia / Baht tailandés / Ringgit de Malasia / Dólar de Singapur / Créditos egipcios / Créditos de Pakistán / Créditos de Nigeria / Créditos de Venezuela / Créditos de Turquía / Créditos de Vietnam / Créditos de Etiopía / Rupia india (No necesita créditos de muestra) |
| Características de presentación | |
| Velocidad de conteo: | 1000 ps / min |
| Capacidad de alimentación: | > 130 piezas |
| Capacidad de recepción: | > 300 piezas |
| Tamaño de las notas contables: | 50 mm x 100 mm ~ 90 mm x 190 mm |
| Espesor de las notas contables: | 0.075-0.15mm |
| Rango de conteo | 1-9999 piezas |
| Rango de lote | 1-9999 piezas |
| Pantalla de conteo: | TFT-LCD |
| Visualización por lotes: | TFT-LCD |
| Características físicas | |
| Fuente de alimentación: | AC220V ± 10% 50Hz AC110V ± 10% 60Hz |
| El consumo de energía: | ≤60W |
| Peso | GW. 6.5KG |



OCBC-2816





OCBC-2816





OCBC-2816





OCBC-2816





