

Impresoras para etiquetas de código de barras directas.

(Modelo: OCBP -005)

características:

- Etiqueta de papel auto pos ition;
- Etiquetas despegar automáticamente;
- Ajuste la presión del cabezal de la impresora;
- Compatible con un montón de software de etiquetas;
- BMP, PCX, tienda de descarga de imágenes BAC;
- Soporta Serial, USB, LAN juntos;
- Soporte PDF417, CÓDIGO QR, DOTMATRIX;

Especificaciones técnicas:

Modelo de impresora	OCBP -005
Resolución	203 DPI (8 puntos / mm)
Metodo de impresion	Térmica directa
Sensor de temperatura del cabezal	Varistor termico
Sensor de cabeza pos	micro interruptor
Detección de tarjetas	Sensores fotoeléctricos
Velocidad de impresión	127 Mm / seg (máximo); 50.8 mm / seg (minutos)
Ancho de impresión	16 mm a 82 mm
Promedio	Tipo de medio: rollo, adhesivos, etiquetas plegables, etc. Diámetro del soporte: diámetro interior: 25 mm; diámetro: 80 mm
Fuente interna	Tipo de letra 0 FONT 8; comúnmente utilizado en caracteres de un solo byte
Ampliar & Giratorio	Amplificación 1-10 veces en múltiples direcciones; 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados de rotación
Fuera del tipo de papel.	Lacrima y & peladura
Tarjetas de memoria	2 MB de memoria flash, 2 MB de memoria DRAM
Imagen	Los archivos de imagen monocromos PCX, BMP pos se cargan en FLASH, DRAM
Código de barras	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E , UPCE +2, UPCE +5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Interfaz	USB + RS232 + LAN o USB

Poder	Entrada: 24 VDC, 2.5 A
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: de 5 ° C a 45 ° C. Temperatura de almacenamiento: de -40 ° C a 55 ° C. Humedad de funcionamiento: 20% ~ 80%, sin condensación, aire libre Humedad de almacenamiento: & lt = 93% (40), sin condensación, aire libre
Dimensión	Dimensiones: D220mm * H148mm * W150mm

Angulo diferente:



Carga de papel:



Producción Imágenes Show



Support 4GB DRAM, 4GB NV FLASH
5 INCHES HIGH SPEED PRINTING

- Thermal transfer printer
- Thermal transfer resistance
- Support paper up to 100mm width
- Support 100mm x 150mm
- Support 100mm x 150mm

