

## OCBP-005 Impresora de códigos de barras (Modelo: OCBP-005)

### Presupuesto:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Modelo de impresora                | OCBP-005   |
| Resolución                         | 203 DPI (8 puntos / mm)  |
| Método de impresión                | Térmico Directo  |
| Sensor de temperatura de la cabeza | Varistor térmico   |
| Sensor de posición de la cabeza    | Micro interruptor  |
| Detección de papel                 | Sensores fotoeléctricos  |
| Velocidad de impresión             | 127 Mm / s (máx.); 50,8 mm / s (minutos)   |
| Ancho de impresión                 | 16 Mm a 82 mm  |
| Medios de comunicación             | Tipo del medio: rodillo, etiquetas engomadas, pliegues de las etiquetas, y así sucesivamente.<br>Medios Diámetro: diámetro interior: 25 mm; Diámetro: 80 mm  |
| Fuente interna                     | Tipo de letra 0 FONT 8; Comúnmente utilizado en fuentes de un solo byte  |
| Ampliar & Giratorio                | Amplificación de 1-10 veces en múltiples direcciones; 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, rotación de 360 grados  |
| Apagado del tipo de papel          | Tear & peladura  |
| Tarjetas de memoria                | ROM DE FLASH de 2 MB, 2 MB de DRAM   |
| Imagen                             | Monocromo PCX, BMP archivos de imagen se pueden cargar en FLASH, DRAM  |
| Código de barras                   | CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E, UPCE +2, UPCE +5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX   |
| Interfaz                           | USB + LAN RS232 + o USB  |
| Poder                              | Entrada: 24VDC, 2.5A   |
| Ambiente                           | Temperatura de funcionamiento: 5 grados C a 45 grados C<br>Temperatura de almacenamiento: -40 grados C a 55 grados C<br>Humedad de funcionamiento: 20% ~ 80%, sin condensación, aire libre<br>Humedad de almacenamiento: & lt; = 93% (40 °C), sin condensación, aire libre |
| tamaño                             | Tamaño: D220mm * H148mm * W150mm   |

### Detalles del producto:

