

Impresora de eTiquetas de código de barras térmica directa de 4 pulgadas de alta velocidad de impresión

(MINNESOTA:OCBP-014B)

Características:



Su diseño de carcasa se ve tan elegante;

Compatible con múltiples sistemas como Windows y MAC;

Cuerpo que ahorra espacio pero mantiene un gran contenedor de carga de papel;

Un botón multifuncional y un indicador de dos colores, operación simple;

El sistema de control inteligente de la temperatura del cabezal de impresión garantiza que la salida de la impresora sea estable;

Varias funciones de detección: detección de tapa abierta, detección de alta temperatura, detección de falta de papel.

Especificación

General	
Modelo	OCBP-014B
Material	Carcasa de plástico blanco
Interfaz	USB
Procesador	CPU de 32 bits
Memoria	Memoria flash de 8 MB, SDRAM de 8 MB
Vida útil del cabezal de la impresora	30 km
Fuente de alimentación	Entrada: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Salida: CC 24 V/2,5 A.
Sensores	Sensor de espacio, sensor de marca negra, sensor de apertura de caja
Altura del hueco	2 mm mínimo
Altura de la marca negra	2 mm mínimo
Rotación de fuentes y códigos de barras	0°,90°,180°,270°
Comando compatible	TSPL EPL ZPL DPL
Capacidad de impresión	
Método de impresión	Térmica Directa
Resolución	203 ppp
Velocidad de impresión	152 mm/s máx.
Ancho de impresión	108 mm máx.
Longitud de impresión	1778 mm máx.
Código de barras y carácter	
Código de barras	código de barras 1D: T Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR
Medios de comunicación	
Tipo de medio	Agujero continuo, hueco, plegado y punzonado
Ancho de medios	20-116 mm
Grosor de medios	0,06-0,20 mm

Capacidad del rollo de etiquetas	101 mm OD (bobinado exterior)
Longitud de la etiqueta	10-1778 mm
Físico	
Dimensión	189,62 mm (ancho) × 178,5 mm (alto) × 219,03 mm (profundidad)
Peso	Neto: 1,78 kg Bruto: 2,38 kg
Caja del paquete	335*225*235mm
6 en 1 caja de cartón	713*350*510mm/15,74 kg
Ambiente	
Temperatura y humedad de trabajo	0 a 45 grados centígrados, 10%~80% Sin condensación
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados, 10%~90% Sin condensación





















Thermal Label Printer
Model: OCBP-014B
Interface: USB
Paper Width: 104mm
Print Speed: 152mm/s
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1.0A



OCBP014B2262700003

CE FC  Made in China









Documentos importantes:

[OCBP-014B Herramienta de diagnóstico](#)

[OCBP-014B Software para hacer etiquetas](#)

[OCBP-014B Controlador de Windows](#)

