

# Impresora de etiquetas de código de barras térmicas directas de 3 pulgadas con cortador automático

(M / N: OCBP -015)

## Características:

- Soporte 8 tipos de combinación abundante de interfaz;
- Apoyar el comando TSPL y ECS / POS;
- Soporte manual de lágrimas y automáticos;
- Admite el código de barras Multi 1D y la impresión del código 2D;
- Función de monitoreo de estado de la impresora de soporte;
- Puerto Ethernet de 100M, transmisión de datos de ultra alta velocidad;
- 2 MB Big DRAM y memoria de búfer de 2MB;
- Separador de papel ajustable de 25 a 80 mm;
- Cabeza de impresora de 150km de larga vida.

## Parámetros técnicos:

Método de impresión	Térmico directo
Mando	Tspl y ESC / POS (Puede cambiar por usuario final)
Resolución	203dpi,576dots / línea
Ancho de impresión	Max = 72mm
Tipo de papel	Impresora de etiquetas térmicas o continua. rpapel de ecoipt
Interfaz	USB/Tu/Ui/Url/ U+ Bt/ U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
Velocidad de impresión	Max = 152mm / s para etiqueta, Max = 260mm / s para el modo de recibo
Ancho de papel	20mm-80mm
Grosor del papel	0.06 ~ 0.19mm
Dia	Max. Ø 83 mm
Corte de papel	Lágrimas manuales y automáticos.
DRACMA	2MEGABYTE
Destello	2MEGABYTE
Tamaño de fuente	Fuente A: 12 * 24 (estándar), Fuente B: 9 * 17
chino	GB18030, BIG5 24x24Dots
Japonés / Corea	Apoyo
Idioma definido por el usuario	PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (canadiense-francés), PC865 (Nordic), Europa Occidental, Griego, Hebreo, Europa Oriental, Irán, WPC1252, PC866 (Cirílico # 2) , PC852 (latin2), PC858, Iranii, Letonia, Árabe, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13(Ean13)/ Enero8(Ean8)/ Code39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128/ MSI / ITF-14 / C POS T / PESSESY, etc.
2d	QR, Pdf417, dm
Cabeza de impresión la vida	150 km
Cortador la vida	1 millón
Separador de papel	Estándar
Sensores	Papel fuera, cubra, atasco de cortador, atasco de papel y detección de marcas negras.
Aporte	AC 100V-240V 50 / 60Hz

Producción	DC 24V / 2.5A	
Condiciones de trabajo	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Condición de almacenamiento	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% HR	
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, código de poder, Rodillo de papel, CD, manual, Separador de papel (estándar)	
Dimensiones	196 (d) x145 (w) x135 (h) mm	
Peso neto	1.14kg	
Peso bruto	1.5kg	
Caja individual	Dimensión 30x19x18cm (lxwxh)	1unit / cartón
Cartón principal	Dimensión 62x36x52cm (lxwxh)	12UNITS / CARTÓN
Conductor	Windows XP / VISTA / WIN7 / WIN8 / WIN10 / WIN 2000 / WIN CE / O POS / J POS	
Sdk	Android, iOS	





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015









**Documentos importantes:**

[OCBP -015 Especificación](#)

[Software de impresora de etiquetas OCOM y controlador](#)