

Etiqueta térmica de 3 pulgadas y impresora de recibos

(Modelo No.: OCBP -015)



Características para la etiqueta de código de barras térmica directa y la impresora de recibos OCBP -015:

Soporte 8 tipos de combinación abundante de interfaz

Compatibilidad con comando TSPL y ECS / POS

Admite el código de barras MULTI 1D y la impresión del código 2D.

Función de monitoreo de estado de la impresora de soporte

Puerto Ethernet de 100M, transmisión de datos de ultra alta velocidad.

2 MB Big DRAM y memoria de búfer de 2 MB.

Separador de papel ajustable de 25 a 80 mm

Cabeza de impresora de longitud de 150 mm de largo

Parámetros técnicos:

| | |
|------------------------|--|
| Método de impresión | Térmico directo |
| Mando | TSPL y ESC / POS (puede cambiar por usuario final) |
| Resolución | 203dpi, 576dots / línea |
| Ancho de impresión | Max = 72mm |
| Tipo de papel | Papel de etiqueta térmica o papel de recibo continuo. |
| Interfaz | USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WiFi |
| Velocidad de impresión | MAX = 152mm / s para etiqueta, máx = 260 mm / s para el modo de recibo |
| Ancho de papel | 20mm-80mm |
| Espesor del papel | 0.06 ~ 0.19mm |
| Dia | Max. Ø 83 mm |
| Corte de papel | Lágrima manual |
| DRACMA | 2 MB |

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| Destello | 2 MB | |
| Tamaño de fuente | Fuente A: 12 * 24 (estándar), Fuente B: 9 * 17 | |
| chino | GB18030, BIG5 24x24Dots | |
| Japonés / Corea | Apoyo | |
| Idioma definido por el usuario | PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (canadiense-francés), PC865 (Nordic), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (Cirílico # 2) , PC852 (latin2), PC858, Iranii, Letón, Árabe, PT151 (1251) ect. | |
| 1D | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / Ene8 (EAN8) / Code39 / ITF / CODABAR / CODE93 / Code128 / MSI / ITF-14 / C POS T / PESSEY, etc. | |
| 2d | QR, PDF417, DM | |
| Impresión de la vida de la cabeza | 150 km | |
| Separador de papel | Estándar | |
| Sensores | Papel fuera, cubra, atasco de cortador, mermelada de papel y detección de marcas negras | |
| Aporte | AC 100V-240V 50 / 60Hz | |
| Producción | DC 24V / 2.5A | |
| Condiciones de trabajo | 0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH | |
| Condición de almacenamiento | -10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH | |
| Accesorios | Cable de datos, adaptador de corriente, código de energía, rodillo de papel, CD, manual, Separador de papel (estándar) | |
| Dimensiones | 196 (d) x145 (w) x135 (h) mm | |
| Peso neto | 1.14kg | |
| Peso bruto | 1.5kg | |
| Caja individual | Dimensión 30x19x18cm (lxwxh) | 1unit / cartón |
| Cartón principal | Dimensión 62x36x52cm (LXWXH) | 12UNITS / CARTÓN |
| Conductor | Windows XP / VISTA / WIN7 / WIN8 / WIN10 / WIN 2000 / WIN CE / O POS / J POS | |
| Sdk | Android, iOS | |



OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





