

Etiqueta térmica de 3 pulgadas y impresora de recibos

(Modelo No.: OCBP -015)



Características para la etiqueta de código de barras térmica directa y la impresora de recibos OCBP -015:

Soporte 8 tipos de combinación abundante de interfaz

Compatibilidad con comando TSPL y ECS / POS

Admite el código de barras MULTI 1D y la impresión del código 2D.

Función de monitoreo de estado de la impresora de soporte

Puerto Ethernet de 100M, transmisión de datos de ultra alta velocidad.

2 MB Big DRAM y memoria de búfer de 2 MB.

Separador de papel ajustable de 25 a 80 mm

Cabeza de impresora de longitud de 150 mm de largo

Parámetros técnicos:

Método de impresión	Térmico directo
Mando	TSPL y ESC / POS (puede cambiar por usuario final)
Resolución	203dpi, 576dots / línea
Ancho de impresión	Max = 72mm
Tipo de papel	Papel de etiqueta térmica o papel de recibo continuo.
Interfaz	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WiFi
Velocidad de impresión	MAX = 152mm / s para etiqueta, máx = 260 mm / s para el modo de recibo
Ancho de papel	20mm-80mm
Espesor del papel	0.06 ~ 0.19mm
Dia	Max. Ø 83 mm
Corte de papel	Lágrima manual
DRACMA	2 MB

Destello	2 MB	
Tamaño de fuente	Fuente A: 12 * 24 (estándar), Fuente B: 9 * 17	
chino	GB18030, BIG5 24x24Dots	
Japonés / Corea	Apoyo	
Idioma definido por el usuario	PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (canadiense-francés), PC865 (Nordic), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (Cirílico # 2) , PC852 (latin2), PC858, Iranii, Letón, Árabe, PT151 (1251) ect.	
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / Ene8 (EAN8) / Code39 / ITF / CODABAR / CODE93 / Code128 / MSI / ITF-14 / C POS T / PESSEY, etc.	
2d	QR, PDF417, DM	
Impresión de la vida de la cabeza	150 km	
Separador de papel	Estándar	
Sensores	Papel fuera, cubra, atasco de cortador, mermelada de papel y detección de marcas negras	
Aporte	AC 100V-240V 50 / 60Hz	
Producción	DC 24V / 2.5A	
Condiciones de trabajo	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Condición de almacenamiento	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, código de energía, rodillo de papel, CD, manual, Separador de papel (estándar)	
Dimensiones	196 (d) x145 (w) x135 (h) mm	
Peso neto	1.14kg	
Peso bruto	1.5kg	
Caja individual	Dimensión 30x19x18cm (lxwxh)	1unit / cartón
Cartón principal	Dimensión 62x36x52cm (LXWXH)	12UNITS / CARTÓN
Conductor	Windows XP / VISTA / WIN7 / WIN8 / WIN10 / WIN 2000 / WIN CE / O POS / J POS	
Sdk	Android, iOS	



OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





