

# Impresora térmica directa de etiquetas de 2 pulgadas

## (M / N: OCBP -201)

- v Interfaz USB o USB + Bluetooth para opcional
- v Función automática de verificación de papel
- v Control adaptativo de temperatura
- v Apoyo recibo cambio de modo y modo de etiqueta
- v Compatible con TSPL y comando ESC / POS
- v Diseño compacto y elegante para mostradores elegantes.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Método de impresión                  | Térmica directa  |
| Resolución                           | 203DPI   |
| Mando                                | TSPL y ESC / POS   |
| Cambio de modo                       | Apoyo recibo cambio de modo y modo de etiqueta<br>(Mando:MALEFICIO:1F 1B 1F 02 20 n 0D 0A, n = 31 / 30.dpor defecto norte= 30)   |
| Ancho de impresión                   | 20-60mm  |
| Velocidad de impresión               | MAX: 101mm / s;MIN: 50.8 mm / s  |
| Memoria                              | DRACMA: 256kb DESTELLO: 576kb  |
| Temperatura del cabezal de impresión | Termistor  |
| El papel existe detección            | METROinterruptor icro  |
| Interfaz                             | USB o USB + Bluetooth  |
| Papel detección de presencia         | Detección de presencia de papel  |
| Código de barras                     | CODIGO 128,EAN128,ITF,CÓDIGO 39,CÓDIGO93,EAN13,EAN13 + 2,EAN13 + 5,EAN8,EAN8 + 2,EAN8 + 5,CODABAR,POS TNET,UPC-A,UPCA + 2,UPCA + 5,UPC-E,UPCE + 2,UPC-E + 5,C POS T,MSI,MSIC,PLESSEY,ITF14,EAN14 Qrcode, Código DM, PDF417 |
| Ampliación y rotación                | (0 °,90 ° 270 °, 360 °) Ampliación de 1 a 10 veces en ambas direcciones; 0 °,90 °,270 °, Rotación de 360 °   |
| Imagen                               | Los archivos de imagen monocromáticos PCX y BMP se pueden cargar a FLASH   |
| Tipo de papel                        | Rollo de papel, adhesivo, adhesivo, etc.   |
| Ancho de papel                       | 20mm ~60mm   |
| Rollo externo                        | MAX 80mm   |
| Diámetro interior del rollo          | MIN 25mm   |
| Tipo de papel apagado                | Arrancar   |
| Fuente de alimentación de entrada    | DC12V, 3A  |
| Ambiente de trabajo                  | 5 ~45 °C, 20-80% HR (sin condensación)   |
| Almacenamiento ambiente              | -40~55 °C, ≤93% HR(40 °C)  |



OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201

