

De 4 pulgadas Térmico Código de barras Etiqueta impresora

(Mínimo NESOTA: OCBP-401dt)



Características:

Más ciencias económicas:

incorporado dual Sensores asegurar No papel desperdiciar cuyo cargo papel.

Fácil a funcionar:

DHCP función marcas el Impresora plug-y-play, No Más complicado Ip DIRECCIÓN ajustes.

más durable:

10W gire moar y gire engranaje, hacer el servicio vida más extenso.

De gama alta Materiales:

japonés ROHM Impresora cabeza, el Impresión vida es arriba a 50 Km.

Más inteligente edición softwson:

IOSyroideHarmony OSWindowsImpermeable, Software de edición gratuita interoperable de cinco terMínimoales.

Especificación

General	
Msobredosiselo	- 401DT
Material	Plástico alojamienda
Interfaz opcional	USBBTwifi
Conexión	Computadora, tableta, móvil teléfono
Procesador	De 32 bits UPC
Memoria	4MB Destello Memoria, 320kb RAM
Impresora Cabeza vida	50 KM
MTBF	4000 h
Fuerza suMínimoistrar	Entrada: ancho rango Voltaje AC 100V-250V 50- 60Hz Salida: 24 VCC
Accesorios	Fuerza adaptador, Fuerza cable, USB cable, Etiqueta eje, Manual
sensores	Etiqueta borde detección, detección del tamaño de la etiqueta, Afuera de papel detección, Brecha detección, Marca negra detección, Abertura de cobertura detección
Brecha altura	2 mm Mínimo
Marca negra altura	2 mm Min
Fuente y bar código rotación	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Compatible dominio	TSPL
Conducir	Windows, Linux, Impermeable
Sdk	Windows, Linux, MaDO, IOS, yroid
Impresión capacidad	
Impresión méado	Direcao Térmico
Resolución	203 DPI
imprimir velocidad	152 mm/s máximo
Imprimir ancho	20-108 mm
Etiqueta Imprimir longitud	10-250 mm
Código de barras and personaje	
Código de barras	Código de barras 1D: código 39, código 93, código 128ucc, Código 128 subconjuna A, B, C, Codabar, 2 de 5, Ean-8, Ean-13, Ean-128, UPC-A, UPC-E, Ean y UPC 2 (5) dígias Añadir, MSI, Plessey, POSTNET, China POST 2d bar código: PDF417, Maxi código, Daas Matriz, QR código
Fuente	8 alfanumérico mapa de bits fuentes, Windows fuentes are descargable desde software
Medios de comunicación	
papel tipo	Plegado papel or rolloooo papel, cortada etiqueta, negro marca papel, direct Térmico calcomanía Etiqueta papel (no Se requiere tinta)
papel ancho	20-118 mm
papel espesor	0.06-0.22 mm
etiqueta roll capacidad	127 mm OD (afuera herida)
Centro interno	~ 1 pulgada (24 mm)
Físico	
Dimensión	232 mm*180 mm*152 mm (LWH)
Peso	1.36 kg
Paquete caja	254 mm*254 mm*174 mm/ 1.92 kg
8 in 1 caja de cartón	528 mm*528 mm*368 mm/ 15.36 kg
Ambiente	
Laboral temperatura Y humedad	0 a 45 grados centígrado, 10%~ 80% No condensación
Almacenamienda temperatura& humedad	-20 a 50 grados centígrado, 10%~ 90% No condensación

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software

