

# Impresora térmica directa de etiquetas de código de barras de 4 pulgadas

(Modelo: OCBP-402DT)

## Características:



### Más economía:

Los sensores duales incorporados garantizan que no se desperdicie papel al cargar papel.

### Fácil de operar:

La función DHCP hace que la impresora sea plug-and-play. No más configuraciones de dirección IP complicadas.

### Más durable:

Motor de alto par de 42 mm y 10 W, más potente y con una vida útil más larga.

### Materiales de alta gama:

Cabezal de impresora japonés ROHM, la vida útil de impresión es de hasta 50 km.

### Software de edición más inteligente:

IOS Android Harmony OS Windows MAC software de edición gratuito interoperable de cinco terminales.

# Especificación

|                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
| Model                                   | OCBP-402DT                                                                                                                                                                                                         |
| Material                                | Carcasa de plástico                                                                                                                                                                                                |
| Interfaz                                | USB, USBBluetooth, USBBluetoothWIFI, USBLAN                                                                                                                                                                        |
| Procesador                              | CPU de 32 bits                                                                                                                                                                                                     |
| Memoria                                 | Memoria flash de 4 MB, RAM de 320 KB                                                                                                                                                                               |
| Vida útil del cabezal de la impresora   | 50Km                                                                                                                                                                                                               |
| Fuente de alimentación                  | Entrada: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Salida: CC 24 V/2,5 A                                                                                                                                                           |
| Accesorios                              | Adaptador de corriente, Cable de alimentación, Cable USB, Manual, soporte exterior para opción                                                                                                                     |
| Sensores                                | Detección de bordes de etiquetas, Detección de falta de papel, Detección de espacios, Detección de marcas negras, Detección de tapa abierta                                                                        |
| Altura del espacio                      | 2 mm mínimo                                                                                                                                                                                                        |
| Altura de la marca negra                | 2 mm mínimo                                                                                                                                                                                                        |
| Rotación de fuentes y códigos de barras | 0°, 90°, 180°, 270°                                                                                                                                                                                                |
| Comando compatible                      | TSPL                                                                                                                                                                                                               |
| Capacidad de impresión                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| Método de impresión                     | Térmica directa                                                                                                                                                                                                    |
| Resolución                              | 203 ppp                                                                                                                                                                                                            |
| Velocidad de impresión                  | 152 mm/s máx.                                                                                                                                                                                                      |
| Ancho de impresión                      | 30-108 mm                                                                                                                                                                                                          |
| Longitud de impresión                   | 10-250 mm                                                                                                                                                                                                          |
| Código de barras y carácter.            |                                                                                                                                                                                                                    |
| Código de barras                        | Código de barras 1D:<br>Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Barra Coda, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, T<br>Código de barras 2D: PDF417, código Maxi, Data Matrix, código QR |
| Fuente                                  | 8 fuentes de mapa de bits alfanuméricas,<br>Las fuentes de Windows se pueden descargar desde el software.                                                                                                          |
| Medios de comunicación                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de papel                           | Papel doblado o rollo de papel, etiquetas troqueladas, papel con marcas negras                                                                                                                                     |
| Ancho del papel                         | 30-118 mm                                                                                                                                                                                                          |
| Grosor del medio                        | 0,06 ~ 0,22 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Físico                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensión                               | 220*112*102mm                                                                                                                                                                                                      |
| Peso                                    | Neto: 1,02 kg                                                                                                                                                                                                      |
| Caja del paquete                        | 248*140*170mm/1,87Kg                                                                                                                                                                                               |
| 8 en 1 caja                             | 516*300*360 mm/12,4 kg                                                                                                                                                                                             |
| Ambiente                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura y humedad de trabajo        | 0 a 45 grados centígrados, 10%~80% Sin condensación                                                                                                                                                                |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 a 60 grados centígrados, 10%~90% Sin condensación                                                                                                                                                              |

# THERMAL SHIPPING LABEL PRINTER

## OEM/ODM

### COMPLETE QUALIFICATION SUPPORT CUSTOMIZATION



# Thermal label printer

Works Perfectly for 4x6 Labels



**OCBP-402DT**

**Media type:** Roll label/fanfold

Printing width: 30-108mm

Printing speed: 50-152mm/s

## Both stacked and rolled labels can be printed



Print roll label



Print stacked labels

# Durable & Cost Saving

1. Thermal Label Printer applies newest direct thermal printing technology.
2. About 1 second to print one 4"x6" shipping label.
3. Save time and money in your shipping and storage.



# Multi-System Compatible

Label Printer can smoothly run on Windows XP, 7, 8,10, Mac OS.  
Please choose Bluetooth version and download Soonmark APP  
to print labels through your smart phones.



Windows 10



Windows 8



Windows 7



Windows XP



Mac OS



(Note: NOT compatible with Chrome OS).

# Multi-Size Compatible

*This printer provides adjustable paper guide rail  
for small companies, enable them to print various sizes of labels  
with width range from **20-118mm***



**Media width**

|———— 118mm ———|

# Printer Internal Components



# OCBP-402DT TECH SPECS



## Driver support

Windows XP,7, 8,10,  
Mac OS



## Printing Method

Direct Thermal



## Resolution

203 dpi



## CPU

32-bit RISC CPU



## RAM

8MB



## Flash

4MB



## Printing Speed

50-152 mm/s



## Printing Width

20-108mm



## Printing Length

25-300mm



## Media Type

Folded paper,  
roll paper,  
die-cut label,  
black mark paper



## Media Width

20-118mm



## Media Thickness

60μm-220μm



## Interfaces

Default  
USB



## Programming

Language  
TSPL



## Control Panel

One Feed button  
(three colors for  
three different status)



## Power Adapter

Input: AC 100-240V,  
1A,50-60Hz  
Output: DC 24V,2.5A,60W



## Dimension (WHD)

220\*112\*102



## Weight

1.17kg

# Packing List (default)

















## **Documentos importantes:**

[OCBP-Conductor 402DT](#)

[OCBP-402DT Software de edición de etiquetas - Android](#)

[OCBP-402DT Software de edición de etiquetas - IOS](#)

[OCBP-402DT Software de edición de etiquetas - Mac OS](#)

[OCBP-402DT Software de edición de etiquetas - Windows](#)