

# Impresora de etiquetas térmicas de grado industrial de 4 pulgadas con pantalla LCD

(Número de modelo: OCBP - M1003)

## Características:

Envoltura de TPU de cuerpo completo, fuerte rendimiento anti-caída;  
Sensor de intervalo de etiqueta de soporte;  
El ancho de la papelera se puede ajustar;  
Se pueden instalar rollos de papel de hasta 50 mm de diámetro;  
Compatible con Android y iOS;  
2500mAh, 7.2V 18.36Wh batería de alta energía;  
La interfaz de tipo C USB puede cobrar y comunicarse;  
Puede cambiar entre modo de recibo o modo de etiqueta;  
Soporte TSPL, ZPL, CPCL, comando ECS / POS;  
La pantalla LCD puede observar directamente el estado de la impresora;  
Soporte Use los botones físicos para ajustar el parámetro de la impresora;  
Puede imprimir un tiempo de espera de 5 horas continuo de 7 días;  
Velocidad de impresión de 100 mm / seg;  
8MB DRAM y memoria flash de 8MB;  
Compatible con el software bartender;  
Software de edición gratuita de etiquetas, conveniente para que los usuarios finales se usen directamente.

## Especificación:

Método de impresión	Impresión de línea térmica
Comandos de impresión	Comando ESC / POS, TSPL CPCL ZPL
Ancho de impresión eficaz	Max = 104mm, 832 puntos
Velocidad de impresión	Hasta 100 mm / seg.
Resolución	8 puntos / mm (203dpi)
Dimensiones de papel	112. ± 0.5mm x diámetro 50.0mm
Grosor del papel	0.05 a 0.12 mm
Conjunto de caracteres	Alfanumérico / chino
Interfaz	USB TIPO-C y Bluetooth
Destello	8MB DRAM y memoria flash de 8MB
Tipo de código de barras	Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 Codabar, intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2 (5) Dígitos complementos, MSI, Plassy, POS Tnet, China POS T Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, Código QR
Adaptador de corriente	5V DC / 2A
Tiempo de carga	4-5 horas
Potencia de la batería	2550mAh, 7.2V 18.36Wh

Tiempo de trabajo	5 horas seguidas, 7 días tiempo de espera.
La cabeza de la cabeza de la impresora	50 km
Otras características	Detección de papel, cierre manual.
Las condiciones de trabajo	Temperatura: -10 ~ 50 DEGC, HUMEDAD: 10% ~ 90%
Condiciones de almacenaje	Temperatura: -20 ~ 70 DEGC, HUMEDAD: 5% ~ 95%
Peso	Peso neto: 0.583kg / set





OCBP-M1003





OCBP-M1003







OCBP-M1003





OCBP-M1003

