

## 4 PAGSuyogada Térmico Bluetooth Etiqueta I Impresora

(MINNESOTA: OCBP-M1003 )

### Características:

- La estructura del papel frontal hace que la impresora sea más rentable
- Sensor de intervalo de etiqueta de soporte
- El ancho de la papelera se puede ajustar
- Se puede instalar un rodillo de papel de 45 de diámetro
- La interfaz USB tipo C puede ser tanto de carga como de comunicación.
- La pantalla LCD puede observar directamente el estado de la impresora
- Admite el botón físico para configurar la impresora
- software de edición de etiquetas gratuito, conveniente para que los usuarios finales lo usen directamente

### Especificación

|                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                    |
| Modelo                                | OCBP-M1003                                                                                         |
| Color                                 | Gris fósforo negro                                                                                 |
| Procesador                            | CPU de 32 bits                                                                                     |
| Interfaz                              | USB tipo C y Bluetooth                                                                             |
| Vida útil del cabezal de la impresora | 30Km                                                                                               |
| Batería                               | 7,2 V/2500 mAh de iones de litio                                                                   |
| Tiempo de carga                       | 4-5 horas                                                                                          |
| pantalla                              | OLED de 1,3 pulgadas                                                                               |
| Sensores                              | Sensor de espacio, sensor de apertura de la cubierta, sensor de marca negra                        |
| Tiempo de trabajo                     | 5 horas continuas, 7 días en espera                                                                |
| Fuente de alimentación                | Entrada: CA 100-240 V, 0,5 A 50-60 Hz Salida CC 9V/1A                                              |
| Otras características                 | Detección de papel, apagado manual                                                                 |
| Memoria                               | 8 MB DRAM y 8 MB de memoria flash                                                                  |
| software                              | Controlador: Windows/Linux/Mac SDK:Windows/Android/iOS                                             |
| Estándares de seguridad               | CE, FCC, Rohs, CCC, etc.                                                                           |
|                                       |                                                                                                    |
| Método de impresión                   | Térmica Directa                                                                                    |
| Resolución                            | 8 puntos/mm(203 DPI)                                                                               |
| P velocidad de impresión              | 100 mm/s                                                                                           |
| Ancho de impresión                    | 105 mm máx.                                                                                        |
| Longitud de impresión                 | 1778 mm máx.                                                                                       |
| Comando de impresión                  | ESC/POS, Comando TSPL CPCL ZPL                                                                     |
|                                       |                                                                                                    |
| Código de barras                      | código de barras 1D:<br>T<br>Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR, azteca |
| Tamaño del carácter                   | Fuente 0 a Fuente8                                                                                 |
| Conjunto de caracteres                | alfanumérico/ chino                                                                                |
| <b>Medios de comunicación</b>         |                                                                                                    |
| Tipo de medio                         | Continuo, Brecha, Marca negra                                                                      |
| Ancho de medios                       | 40-112 mm                                                                                          |
| Grosor de medios                      | 0,06-0,254 mm                                                                                      |
| Diámetro del rollo de papel           | 50 mm máx.                                                                                         |
| <b>Físico</b>                         |                                                                                                    |
| Dimensión                             | 150mm*131mm *64mm                                                                                  |
| Peso                                  | Red: 55 0g, bruto: 80 0g                                                                           |

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Caja del paquete                        | 23 0*160*80mm                                          |
| 20 en 1 caja de cartón                  | 483 *33 8 *42 5 milímetro/1 6 . 57 kg                  |
| <b>Ambiente</b>                         |                                                        |
| Laboral la temperatura & humedad        | 0 a 4 5 grados centígrados , 10%~80% Sin condensación  |
| Almacenamiento la temperatura & humedad | -20 a 60 grados centígrados , 10%~90% Sin condensación |











