

## Impresora térmica Bluetooth de grado industrial de 2 pulgadas

(Número de modelo: OCBP - M18)

características:

Mini tamaño adecuado para aplicaciones portátiles;

Proporcione la aplicación de Android más adecuada para usuarios finales;

Compatible con el software bartender

Soporte de sensor de intervalo de etiqueta

Puede cambiar el nombre de la impresora, contraseña, velocidad de transmisión en línea;

Almacén de papel de 50 mm de diámetro;

El ancho de carga del papel se puede ajustar

Admite entrada de voz / reconocimiento gráfico / reconocimiento de escaneo y otras funciones

Compatible con Android e IOS

Puede imprimir 5 horas seguidas, 7 días de tiempo de espera

Velocidad de impresión de 90 mm / seg;

Soporte ESC / POS, JPL, TSPL, CPCL, 4 tipos de comando;

Protección general 360, diseños resistentes a los golpes

Grado IP54, impresión de soporte en días lluviosos y al aire libre.

Especificación:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Método de impresión         | Impresión de líneas térmicas                 |
| Comandos de impresión       | ESC / POS, TSPL, comando JPL                 |
| Ancho efectivo de impresión | Máx. = 48 mm, 384 puntos                     |
| Velocidad de impresión      | Hasta 90 mm / seg                            |
| Resolución                  | 8 puntos / mm (203 ppp)                      |
| Dimensiones del papel       | 57.5. ± 0.5mm x diámetro 50.0mm              |
| Grosor del papel            | 0.06 a 0.12 mm                               |
| Conjunto de caracteres      | Alfanumérico / Chino                         |
| Interfaz                    | USB y Bluetooth                              |
| Destello                    | 256 KB                                       |
| Adaptador de corriente      | 9V DC / 1A                                   |
| Tiempo de carga             | 4-5 horas                                    |
| Potencia de la batería      | 1200mAh, 7.4V                                |
| Tiempo de trabajo           | 5 horas seguidas, 7 días de tiempo de espera |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Vida del cabezal de la impresora | 50 km  |
| Otras características            | Detección de papel, apagado manual   |
| Las condiciones de trabajo       | Temperatura: -10 ~ 50 grados C, Humedad: 10% □ 90%   |
| Condiciones de almacenaje        | Temperatura: -20 ~ 70 degC, Humedad: 5% □ 95%  |
| Nombre del dispositivo           | Se puede personalizar, carta y digital para la opción, con un máximo de 30 caracteres ASCII.   |
| Contraseña                       | Ingrese el código de emparejamiento predeterminado "1234", puede ser personalizado o cambiado por el propio cliente. Con un máximo de 6 digitales. |
| Peso                             | Peso neto: 0.4kg / Set, Peso bruto: 0.7kg / Set  |
| Tamaño de caja individual        | 13.5 * 13.5 * 11 cm  |





OCBP-M18





# OCBP-M18

