

# Impresora de etiquetas portátil

(Número de modelo: OCBP - M201)

## características:

- norte Soporta Windows, Java, Android.
- norte Bluetooth, comunicación USB para la opción.
- norte Admite el software Bartender.
- norte Apoyo Detección de intervalo de etiquetaion
- norte Alta velocidad de impresión 90 mm / seg.
- norte 100km TPH Life.
- norte Bajo consumo de energía y batería de litio de gran capacidad.

## Especificación:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Dimensión total (W x D x H)           | 180 * 130 * 110 mm (Tamaño del paquete: 585 * 410 * 285 mm (40 piezas))   |
| Curso Peso                            | 506g  |
| Color                                 | Negro   |
| Ancho efectivo de impresión           | 48mm  |
| Método de impresión                   | Impresión de líneas térmicas  |
| Comandos de impresión                 | Conjunto de comandos compatible con ESC / POS   |
| Velocidad de impresión                | Hasta 90 mm / seg   |
| Resolución                            | 8 puntos / mm (203 ppp)   |
| Imprimir fuente                       | 12x24 / 24x24   |
| Capacidad de la columna               | 32 columnas / 16 columnas   |
| Tamaño del personaje                  | 1.5 x 3.0 mm (ancho x alto) / 3.0x3.0mm (ancho x alto)  |
| Dimensiones del papel                 | 58.0 ± 0.1 mm x diámetro 40.0 mm  |
| Grosor del papel                      | 0.06 a 0.08 mm  |
| Conjunto de caracteres                | Kanji alfanumérico / chino  |
| Interfaz                              | USB, Bluetooth  |
| Buffer de datos                       | Hasta 5K bytes  |
| Adaptador de corriente                | 9V DC / 1A  |
| Energía de la batería                 | 1500mAh / 7.4V.<br>Impresión de 30 m para una carga, mayor tiempo de espera hasta 30 días                       |
| Otras características                 | Detección de papel, tag yonterval reetection,detección de potencia, apagado manual                              |
| Las condiciones de trabajo            | Temperatura: -10 a 50 grados centígrados, Humedad: 10% ~90%   |
| Condiciones de almacenaje             | Temperatura: -20 a 70 grados centígrados, Humedad: 5% ~95%  |
| Nombre del dispositivo                | Se puede personalizar, carta y digital para la opción, con un máximo de 30 caracteres ASCII.                    |
| Contraseña                            | Ingrese el código de emparejamiento predeterminado "1234", se puede personalizar. Con un máximo de 6 digitales. |
| Dimensión del enchufe de alimentación | 3.5 * 1.1mm   |

