

Impresora de etiquetas portátil

(ModeloNúmero: OCBP- M58)

Características:

- n Soporte técnico de Windows, Java, Android o iPhone OS.
- n Bluetooth, la comunicación del USB para la opción.
- n Mayor velocidad de impresión de 90 mm / seg.
- n 100 kilometros Vida TPH.
- n Bajo consumo de energía y gran capacidad de la batería de litio.

Pliego de condiciones:

| | |
|-------------------------------|--|
| Dimensión total (W x D x H) | 195 × 134 × 55 mm, 585 * 410 * 285mm (40pcs) |
| Peso | 0.45kg, 20kg (40pcs) |
| Color | Negro |
| Anchura de impresión efectiva | 48mm |
| Método de impresión | Impresión línea térmica |
| Los comandos de impresión | ESC / POS conjunto de comandos compatible |
| Velocidad de impresión | Hasta 90 mm / seg |
| Resolución | 8 puntos / mm (203 ppp) |
| Fuente Imprimir | 12x24 / 24x24 |
| Capacidad de la columna | 32 columnas / 16columns |
| Tamaño de la fuente | 1,5 x 3,0 mm (W x H) / 3.0x3.0mm (ancho x alto) |
| Dimensiones de papel | 58,0 ± 0,1 mm de diámetro x 40.0mm |
| Grosor del papel | 0,06 a 0,08 mm |
| Conjunto de caracteres | Alfanumérico / Kanji chino |
| Interfaz | USB, RS-232, Bluetooth (opcional) |
| Búfer de datos | Hasta 5K bytes |
| Adaptador de corriente | 9V DC / 1A |
| Energía de la batería | 1300mAh / 7.4V, 30m impresión para una carga, ya stand-by tiempo de hasta 30 días |
| Otras características | Detección de papel, detección de alimentación, Manual Cerrar |
| Las condiciones de trabajo | Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, Humedad: 10% ~ 90% |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Humedad: 5% ~ 95% |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nombre del dispositivo | Se puede personalizar, letra y digital para opción, en un máximo de 30 caracteres ASCII. |
| Contraseña | Entrar predeterminado código de emparejamiento "1234", que se pueden personalizar. En max 6 Digitals. |
| Dimensión enchufe de alimentación | 3.5 * 1.1mm |
| | |