

Impresora de etiqueta térmica Bluetooth de grado industrial de 3 pulgadas con pantalla LCD

(Número de modelo: OCBP - M86)

Características:

Envoltura de TPU de cuerpo completo, fuerte rendimiento anti-caída;
Sensor de intervalo de etiqueta de soporte;
El ancho de la papelera se puede ajustar;
Se pueden instalar rollos de papel de hasta 50 mm de diámetro;
Compatible con Android y iOS;
2500mAh, batería de alta energía 7.2V 18WH;
La interfaz de tipo C USB puede cobrar y comunicarse;
Puede cambiar entre modo de recibo o modo de etiqueta;
Soporte TSPL, ZPL, CPCL, comando ECS / POS;
La pantalla LCD puede observar directamente el estado de la impresora;
Soporte Use los botones físicos para ajustar el parámetro de la impresora;
Puede imprimir un tiempo de espera de 5 horas continuo de 7 días;
Velocidad de impresión de 90 mm / seg;
8MB DRAM y memoria flash de 8MB;
Compatible con el software bartender;
Software de edición gratuita de etiquetas, conveniente para que los usuarios finales se usen directamente.

Especificación:

Método de impresión	Impresión de línea térmica
Comandos de impresión	Comando ESC / POS, TSPL CPCL ZPL
Ancho de impresión eficaz	Max = 72mm, 576 puntos
Velocidad de impresión	Hasta 90 mm / seg.
Resolución	8 puntos / mm (203dpi)
Dimensiones de papel	79.5. ± 0.5mm x diámetro 50.0mm
Grosor del papel	0.05 a 0.12 mm
Conjunto de caracteres	Alfanumérico / chino
Interfaz	USB TIPO-C y Bluetooth
Destello	8MB DRAM y memoria flash de 8MB
Tipo de código de barras	Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 Codabar, intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2 (5) Dígitos complementos, MSI, Plassy, POS Tnet, China POS T Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, Código QR
Adaptador de corriente	5V DC / 2A
Tiempo de carga	4-5 horas
Potencia de la batería	2500mAh, 7.2v 18wh

Tiempo de trabajo	5 horas seguidas, 7 días tiempo de espera.
La cabeza de la cabeza de la impresora	50 km
Otras características	Detección de papel, cierre manual.
Las condiciones de trabajo	Temperatura: -10 ~ 50 DEGC, HUMEDAD: 10% ~ 90%
Condiciones de almacenaje	Temperatura: -20 ~ 70 DEGC, HUMEDAD: 5% ~ 95%
Peso	Peso neto: 0.357kg / set





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86



