Impresora térmica directa de la etiqueta del código de barras de alta velocidad de la fábrica de la fábrica de China

(Modelo No .: OCBP -T31)

Product Description

caracteristicas:

Etiqueta de papel auto pos ition;
Sensor de salida de papel Supprot;
Soporte de sensor de cubierta abierta;
Sensor de intervalo de etiqueta de soporte;
La fuente de alimentación incorporada ahorra espacio de oficina
4MB DRAM y 4MB FLASH
Compatible con gran cantidad de software de etiquetas;
Soporte de descarga de imágenes BMP, PCX, BAC;
Soporte USB o USB + Bluetooth;
Soporte PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

Presupuesto:

Modelo de impresora	OCBP -T31
Resolución	203 DPI (8 puntos / mm)
Método de impresión	Térmico directo
Sensor de temperatura del cabezal de impresión	Resistencia termal sensible
Cabezal de impresión pos sensor de ition	Micro interruptor
Papel existe detección	Sensor fotoeléctrico
Velocidad de impresión	127 mm / seg (max); 50.8mm / seg (min)
Ancho de impresión	16 mm ~ 76 mm
Medios de comunicación	Tipo de medio: rollo de papel, etiqueta, pliegue de etiqueta, etc. Diámetro de los medios: Diámetro interior: 25 mm; Diámetro exterior: 80 mm
Fuente interna	FONT 0 a FONT 8; Comúnmente utilizado en fuentes de un solo byte
Ampliación y & rotación	1 a 10 veces la ampliación en ambas direcciones; 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, rotación de 360 grados
Tipo de papel fuera	Arrancar
Memoria	Flash ROM de 4MB, DRAM de 4MB
Imagen	Los archivos de imagen monocromáticos PCX y BMP se pueden cargar en FLASH, DRAM
Código de barras	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Interfaz	USB o USB + Bluetooth
Poder	Entrada de fuente de alimentación incorporada AC110V-240V
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 5 grados C a 45 grados C Temperatura de almacenamiento: -40 grados C a 55 grados C Humedad de funcionamiento: 20% ~ 80%, sin condensación, aire libre Humedad de almacenamiento: & lt; = 93% (40 grados C), sin condensación, aire libre
Dimensión	Tamaño: D230mm * H163mm * W152mm
Peso neto	1.48kg

Picture Show

Ocom®
At your side

OCBP-T31

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-T31

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBP-T31

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-T31

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-T31

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-T31

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-T31

Company

Certificates

Payment

PayPal
Maestro
postepay
carte bleue
CartaSi
SOLO
VISA
ESCROW

Contact us

Monica Fu

OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801
Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868
Web: www.ocominc.com
E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn
Skype: ocomsales01; **MSN**: ocomsales01@hotmail.com
Ali TM: cn1001868228; **QQ**: 1483705401
Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992

Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products