Imagen de mano Escáner de código de barras 1D / 2D

(Modelo No .: OCBS -2008)

CARACTERÍSTICA:

- norte Tecnología de imágenes de alto rendimiento.;
- norte Escaneo omnidireccional, fácil de escanear;
- norte Alto compatibilidad para todos los principales símbolos 1D y 2D;
- norte doUna lectura del código de barras en la pantalla y barra de colores.código;
- norte 4mil excelente precisión de escaneo ;
- norte Multi especial función conjuntoting apoyado
- norte SDK / API disponible;
- norte Multi interfaces opcionales;
- norte Stand para la opción.

ESPECIFICACIÓN:

Características de presentación

Función		
Fuente de luz		LED blanco
Bip		Soportado
Estar		OpciónAlabama
Indicador		Verde LED, pitido
Rendimiento de escaneo		
Sensor		CMOS
Resolución		640 * 480,256 niveles de gris
Velocidad máxima de decodificación		13mil UPC 40cm / s
Ángulo de lectura		horizontalmente 50 grado; verticalmente 20 Grado
Precisión		≥4mil
Capacidad de decodificación	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Código 39, Código 39 ASCII completo, Código 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5), Matriz 2 de 5, Codabar (NW7), Código 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Código93, Código 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, Código QR, Matriz de datos, Código Han Xin, Código Azteca, GS1 Com pos ite
reepth del campo		Código 39(5mil):50mm~120mm Código 39(10mil):25mm~250mm UPC / EAN (13mil):20mm~320mm Matriz de datos (7.5mil):63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil):62mm ~ 145mm
Sla actividad		Inclinación ±45° @ 0 ° Roll y 0 ° Skew Rotación ± 30 ° @ 0 ° de inclinación y 0 ° de inclinación Desviación ±45° @ 0 ° Roll y 0 ° Skew
Eléctrico		
Interfaz		USB, USB COM (virtual de serie Puerto)
Voltaje de entrada		3.3v ~ 5v DC
Potencia estandar		2.0w (400mA)
Máximo poder		2.5w (450mA)
Adaptador DC		Max 5.5V 1A
Clase de led		Clase I

Prueba de EMC	FCC part15, IEC60825-1, EN55022 Clase B

Aocom®
At your side

OCBS-2008

ISO FC CE RoHS