

OCBS-2008 de alta velocidad de escaneo de mano 2d Industrial Barcode Scanner

Características de rendimiento

Función		
Fuente de luz		LED blanco
Bip		Apoyado
Estar		Opcional
Indicador		LED verde, pitido
Rendimiento de escaneo		
Sensor		CMOS
Resolución		640 * 480 256 niveles de gris
Velocidad máxima de decodificación		13mil UPC 40cm / s
Ángulo de lectura		horizontalmente 50 grados; verticalmente 20 Deg
Precisión		≥4mil
Capacidad de decodificación	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Código 39, Código 39 ASCII completo, Código 32, Código TriOptic 39, Interleaved 2 de 5, Industrial 2 de 5 (Discreto 2 de 5), Matrix 2 de 5, Codabar (NW7), código 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Código 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, Código QR, Data Matrix, Han Xin Código, Código azteca, GS1 Compuesto
Profundidad de campo		Código 39 (5mil): 50mm ~ 120mm Código 39 (10mil): 25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Data Matrix (7.5mil): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm
Sensibilidad		Inclinación ± 45 ° @ 0 ° Roll y 0 ° de inclinación Rotación ± 30 ° @ 0 ° Pitch y 0 ° de inclinación Desviación ± 45 ° @ 0 ° Roll y 0 ° de inclinación
Eléctrico		
Interfaz		USB, COM USB (puerto serie virtual)
Voltaje de entrada		3.3v ~ 5v DC
Potencia estándar		2,0 W (400mA)
Máximo poder		2.5W (450mA)
Adaptador DC		Max 5.5V 1A
CLASE LED		Clase I
Prueba de EMC		Part15 FCC, IEC60825-1, EN55022 Clase B
Entorno de usuario		
Operar Temperatura		-20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F a 144 ° F)
Temperatura de almacenamiento		-30 ° C ~ 70 ° C (-22 ° F a 158 ° F)
Humedad		5% - 95% (condensación no)
Caída de la resistencia:		1.5m (5.0ft) caídas sobre hormigón
Clase IP		IP54
Intensidad de luz		De trabajo: luces solares, luces fluorescentes
Físico		
Dimensiones		156 * 68 * 83mm
Peso		195 g (sin base)
Dimensión del paquete		48 * 36 * 47cm (20pcs con el soporte 13.5KG) 48 * 39 * 52cm (30pcs sin soporte 15KG)

